

# 威图机柜空调

产品名称	威图机柜空调
公司名称	威图电子机械技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	威图:1000W
公司地址	上海市松江工业区民益路1658号
联系电话	010-88155455 13701184863

## 产品详情

### [- Product description](#)

产品描述: 高效 Blue e 壁挂式冷却设备，制冷量范围为 300 W 至 4000 W，制冷量为 1000 W 以上的型号带集成式电冷凝液蒸发器。

您的获益: 可通过 Blue e IoT 适配器与 IoT 接口相连，用于冷却功率不低于 500 W、带 e-Comfort 控制器的冷却设备

材料: 钢板

颜色: RAL 7035

供货范围: RiNano-coated

condenser 已接好线（可插接的接线板）钻孔模板安装固定件集成式

总冷却功率，符合 DIN EN 14511 要求: 冷却功率 L35 L35/50 Hz: 1.1 kW/

kW 冷却功率 L35 L50/60 Hz: 0.9 kW

额定工作电压: 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

额定电流

\*大: 在 50 Hz 条件下: 3.9 A 在 60 Hz 条件下: 4.3 A

起动电流 (\*大): 在 50 Hz 条件下: 12 A 在 60 Hz 条件下: 14 A

气流量 (自由送风): 外部回路: 805 m/h 内部回路: 600 m/h

能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35: 制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.8

型式: 壁挂式

尺寸: 宽度: 400 mm 高度: 950 mm

防护等级 IP , 符合

EN 60 529 标准:外循环防护等级 IP 34内循环防护等级 IP 54

标准型:UL Type 12

制冷剂/制冷媒质:制冷剂: R134a量: 0.33 kg全球暖化潜势 (GWP): 1,430CO 等值物 (CO

温度调节器:e 舒适型控制器 ( 出厂设置 +35 ° C )

工作温度范围:10 ° C...55 ° C

贮存温度范围:-40 ° C...70 ° C

调节范围:20 ° C...55 ° C

额定功率 Pel:额定功

Hz: 0.71

允许的工作压力 (p \*大):28 巴

前置熔断器:自动保险器/熔丝: 10 A

包装单元:1 件

重量/包装:39 kg

税率号:84158200

Custom Tariff Number China (deviation to

global nr):Differing customs tariff number for China: 84180000

EAN:4028177322936

ETIM 7.0:

EC000855

ECLASS 8.0:27180704

产品描述:空调 RTT 1000W 230V 60HZ WM/CC