

工程边坡防护 边坡防护网规格

产品名称	工程边坡防护 边坡防护网规格
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

工程项目边坡绿化 主动防护网规格型号， 实力商家 主动防护网是分成柔性防护网和主动防护网，柔性防护网是附着在公路边坡上防止坠石滚下来的防御系统，而主动防护网呢是安装于坠石较为密集的地区阻止住坠石，以防止坠石滑到道路上伤害路人及车子。

工程项目边坡绿化 主动防护网规格型号， 实力商家 每网绳均用一个全长约31m或27m 的手术缝合绳与四周支撑点绳开展手术缝合并预预应力张拉，缝线绳两边各用两个钢丝绳夹与绳网开展固定不动联接。主动防护主动防护系统要以边坡防护网为主导的各种软性网遮盖裹在需要安全防护陡坡或石头上，以限定边坡岩层砂土的侵蚀脱落或毁坏及其为岩坍塌 加固作用 。

也将坠石操纵于一定范围之内健身运动 围护结构功效。前者根据钢丝绳锚杆和或支撑点绳安装方式，后面根据建筑钢筋 可释放预应力钢筋和或钢丝绳锚杆 有边缘支撑点绳时使用 、常用锚垫板及其如果需要的边缘支撑点绳等安装方式。具有较高的软性，高保护抗压强度，易铺展性。适用一切边坡地貌。

从上向下铺挂钢格网，钢格网间重合总宽不低于5cm，二张钢格网之间手术缝合及其钢格网与支撑点绳间用 1.2细铁丝按1m间隔开展扎结(如果有条件时本工艺流程可以从前一工艺流程前进行将要钢格网放置支撑点绳下)

从上向下铺装钢绳网并手术缝合，手术缝合绳为 8钢丝绳，每一张钢绳网均用一根长约31m(或27m)的手术缝合绳与四周支撑点绳开展手术缝合并预预应力张拉，缝线绳两边用两个钢丝绳夹与绳网开展固定不动联接。

钢梁联接接头

构件实现钢梁与基座的螺钉连接。

吊挂式基座

钢梁顶端和底端用以悬架固定不动支撑点绳的那一部分。

吊箍

主动式互联网支撑绳和锚绳端部事先用绳夹或铝合金型材拧紧套固定不动，吊钩在施工安装环节中直接和螺栓联接。

一些山区的公路边坡所使用的会多一些，例如紧挨护坡的一些坡路，这种坡路就面临被山里石头砸落下的危险性，所以一定要组装主动防护网。另外就是一些铁路线的隧道出口，这类隧道出口，因为影响了原先的山区的地质结构因此应用这个主动防护网也会多一些。另外就是一些水利枢纽护坡，一般水利枢纽或多或少都会靠着一些大大小小山，这种山里的护坡也都是需要调查要不要挂这一主动防护网的。

在国内的贵州地区、四川地区、云南地区、广州地区、山西地区、甘肃地区等都是应用主动防护网较多的地域，这些区域的主动防护网工程项目也会多一些。我司生产制造主动防护网已有十几年了，在全国范围内都是有一定市场销售过主动防护网，甚至组装过主动防护网工程项目。如果你有相关的需要或者说难题得话，能跟大家关联的。