

模具清洗剂

产品名称	模具清洗剂
公司名称	广东胜宏新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段15号15栋2068室
联系电话	15377767019 15377767019

产品详情

【产品编号】	21422352116	
【产品名称】	模具清洗剂	
【产品规格】	25kg	
【产品备注】	价格:40元/公斤	
【所属类别】	脱模剂	

一. 概述

采用新型表面活性剂及配合技术研制而成的碱型橡胶模具专用清洁剂，用于清洗各类橡胶制品之模具。此清洗剂只要一接触到热模具的工作表面上，其特有的表面活性物质将马上起作用，使附着在模具上的胶料沉积物立刻溶解或脱离模具表面，且不损伤模具表面，从而保证模具的清洁度，改善橡胶制品的外观质量，延长模具使用寿命。

二. 性质

产品外观：黄色透明液体 密度：1.14g/cm²

PH值：13 沸点：118

储存条件：避强光．避高温保存． 储存期：2年

三．使用方法

- 1．用于洗涤橡胶制品模具表面的硫化沉积物，适合于各类钢模，镀铬模等模具，但不能用于铝制模具。
- 2．可于 130 ~ 150 下在模具上直接喷洒本清洁剂原液或稀释液，作用 2 ~ 3 分钟后污垢即会软化脱离，进而用水冲洗。简便快捷，不误工时。

四．安全警告

使用时请勿与皮肤直接接触，应戴橡胶手套操作，防止直接溅到皮肤或衣物上，如不小心溅上，立即用清水冲洗。

F A - 1 使用中常见问题产生的原因及解决办法

一．模具清洗不干净

- 1．模温低于 130，反应不充分。
- 2．模垢太厚，一次不可能完全清除。
- 3．有些地方需利用细铜丝刷清理。

二．清洗后模具生锈

- 1．原因是没镀铬的模具经过清洗后会露出新鲜的金属表面，与空气中的氧作用，再加上清洗剂中的电解质的作用所致。
- 2．解决方法：尽量将残留的清洗剂冲洗干净，并在模具干燥之前涂一成乳化型的机油或脱模剂保护新鲜表面。
- 3．用含缓蚀的清洗剂品种。

三．清洗后的模具出现粘模现象

- 1．可能是模具加工的光洁度不够，当模具上的污垢完全清除后，细小的沟槽与橡胶之间产生“锚固”作用。适当使用外脱模剂可以减轻此类现象。
- 2．金属表面由于清洗过后被轻度活化，如同刚使用的新模具一样，轻易与橡胶产生轻微的粘合。适当使用外脱模剂可以减轻此类现象。
- 3．如果模具冲洗不够干净，清洗剂中的碱性物质可能与某些配方中的硫化剂体系（如过氧化物）起作用，造成产品表面的欠碱，也会暂时出现粘模现象。