

# 山东道和老牌企业 医院NALC板生产厂家 聊城医院NALC板

产品名称	山东道和老牌企业 医院NALC板生产厂家 聊城医院NALC板
公司名称	山东道和新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市济阳区济北街道黄河大街17号总部 经济中心办公楼B座506-4室
联系电话	18253125789 18253125789

## 产品详情

ALC防火板的规范标准有那些？ALC防火板具备质轻防火板与钢框架的连接因为钢结构自身有较好的防火安全性能，这就需要墙材应当具有与钢结构变形的转向性能，即alc轻质墙板与钢结构联接要选用柔性连接结构。组装时注意接缝处设计和有组装调整对策，特别注意产品和结构的偏差应当有一个科学合理的配合关系。ALC防火板选用规定：1.依据阻燃等级或防火墙的高度必须，能选100/125/150/175/200MM粗厚ALC板材立即做为防火墙应用；2.应用50或75MM粗厚ALC防火板材可作为防火板独立全瓷贴面作防火墙应用，如钢结构柱梁可以采取50MM板作防火板外包装应用。

### ALC墙板的使用性能

对钢结构设计镀锌量和耐火时间要求较高，单方价格相对较高对于多、高层住宅钢结构体系来说，聊城医院NALC板，选用配套、经济、节能的墙体材料至关重要。目前，设计选用的外墙材料主要有水泥保温外墙板、轻质加气混凝土砌块、ALC墙板等。防火性能，100厚ALC墙板耐火可达到3.23小时，原设计疏散走道两侧隔墙耐火要求为不低于1.0小时，房间隔墙耐火要求为不低于0.75小时，选用150厚ALC墙板可满足原设计要求。保温，原设计按办公建筑进行节能计算，对内隔墙无保温要求。ALC墙板导热系数为0.13，具有良好的保温性能

### 检验ALC板的要点

首先进行检验的时候，需要保证ALC板产品本身节点构造、构件位置、连接锚固方法，医院NALC板多少钱，应全部符合设计要求。它的各项技术指标自然也是需要满足有关标准所规定的要求；胶粘剂的配制原料的质量符合有关规定；增强水泥空心条板其四边的粘结也得牢固，也就是说ALC墙板的所有接缝处的粘结应牢固，应填塞密实，不应出现干缩裂缝。这样的产品在投入到市场使用之后才能够符合大家的使用预期。门窗框与门窗框板之间用电焊连接时，焊缝的长度应大于或等于10mm，焊缝厚度不应小于4mm。

## 如何正确存放ALC板

在购买到合适的产品之后，大家自然是需要把产品放置在合适的位置上，保证在施工现场不会受到影响。虽然说ALC墙板是具有防潮、防水、防晒的功能，不过，我们为了更好的发挥其作用，在存放的时候也是需要简单的注意一下这些问题。建设实施应按照有效的各种类型的订单，合理安排施工操作。应用冲击钻钻孔布置，部分内墙腻子刮掉的可能不是凿。未使用过的ALC墙板避免和其他轻质隔墙板发生碰撞，这样是会产生损坏的，为了避免这些情况出现，所以说妥善进行安置是非常有必要的。

## ALC板材有什么特点？

ALC是蒸压轻质混凝土（AutoclavedLightweightConcrete）的通称，医院NALC板生产厂家，是蒸压加气混凝土（ALC）的一类。ALC板是以粉煤灰（或硅砂）、水泥、石灰等为主要原材料，通过高压蒸汽养护而成的多气孔混凝土成型板材。你了解ALC板材有什么特点吗？接下来让我们一起来看一下吧！

ALC板材有着科学合理的节点设计和安装方法，它在保障节点强度的前提上确保墙体在平面外稳定性能、安全系数的同时，在平面内通过墙板有着的可转动性，医院NALC板价格，使墙体在平面内有着适应较大水平位移的随动性。

这样可以保障建筑物维护结构在大风或力作用下不会发生大的损坏，有着较强的抗震性能。在1：1的模拟试验中，通过烈度为10.5度（1.2g）试验后，测试建筑模型全部板材无一断裂，120个ALC板材安装节点无一损坏。ALC板材已在1000多项国内外建筑工程中用作内外墙板、屋面板等使用。

山东道和老牌企业-医院NALC板生产厂家-聊城医院NALC板由山东道和新型建材有限公司提供。山东道和新型建材有限公司位于山东省济南市济阳区济北街道黄河大街17号总部经济中心办公楼B座506-4室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东道和在混凝土及制品中享有良好的声誉。山东道和取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东道和全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。