

# 新型防火墙 菏泽防火墙 山东道和实力厂家

产品名称	新型防火墙 菏泽防火墙 山东道和实力厂家
公司名称	山东道和新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市济阳区济北街道黄河大街17号总部经济中心办公楼B座506-4室
联系电话	18253125789 18253125789

## 产品详情

ALC板的隔热保温该原材料不仅有着好一点的隔热保温性能[  $\lambda=0.13 (W/m.k)$  ]，也具备较好的隔热保温性能，[蓄热系数 $S=2.75W(m.k)$ ].当选用有效厚度时，不但可用作隔热保温要求高的严寒地区，可用于隔热保温要求高的夏热冬冷地区或夏热冬暖地区，达到节能标准的需求；隔音性：该原材料是一种由很多均匀、互相连接的细小出气孔所组成的多孔结构，具有很好的隔音降噪性能，100粗厚ALC板均值隔音降噪量40.8dB，150厚ALC板的平均隔音降噪量45.8dB；阻燃性：ALC板材是一种不燃的无机材料，具有很好的防火性能，做为板墙耐火等级100厚板为3.23钟头；150厚板

ALC轻质隔墙板的应用优势ALC轻质隔墙板减少施工现场湿作业，提高施工，降低施工期约1/2；运用砌块砖须提高构造柱及建筑抗震等级腰梁，单道墙施工务必三天以上时间去完成。且砌块墙需两面刮腻子才能达到平整度要求，粉刷墙面开展，务必30天多的时间也干燥，干燥后才能进行工业涂料、漆料流程的施工。加气混凝土轻质隔墙板为现场测量、距管生产制造生产加工，施工单面墙比较多一天就能够施工开展，新型防火墙价格，该护墙为干试施工，也不会有现场湿作业。拼装完成后的墙面平整度误差比较大不得超过3mm，墙面无需刮腻子，施工开展就能进入墙面涂料油漆的施工生产流程。ALC轻质隔墙板节约施工预算，能节约约80元/m<sup>2</sup>；轻体墙板比照200厚加气混凝土砌块墙，省去砌块墙中构造柱及腰梁，减少建筑钢材及混凝土需求量；墙面不用挂网抹灰，马上刮腻子。

### 加气混凝土墙板抗弯性能怎么样

加气混凝土是一种多孔轻质混凝土，它具有自重轻、易加工、保温好、耐火性好等优良特性，对减少建筑自重，降低建筑能耗，具有特别重要的意义。可兼作保温和承重材料，是当今能源紧缺时代较为理想的节能材料之一。

加气混凝土的粘结问题，不仅在实际工程中具有重要作用，在理论计算也起到关键作用。钢筋混凝土结构受到较大外荷载时，钢筋和混凝土之间产生相对滑移，钢筋与混凝土无法共同工作，外墙防火墙价格，承受荷载闭。考虑到加气混凝土板是非受力构件，作为围护体系一般承受较小的往复风荷载和水平作用。同时考虑工厂加工焊接的方便，故一般加气混凝土板采用光圆钢筋。光圆钢筋与加气混凝土的粘

结力较低。

ALC板功效特性和安装规范和注意事项ALC板是一种性能好一点的新型建筑材料，这种产品适用于各式各样工程建筑中做为内墙面装饰板、屋面板等使用。ALC板在日本、欧洲地区局部地区已经有四十多年生产加工运用历史时间，而目前我国生产商加工工艺和生产线设备关键源于日本和德国。那样，什么叫ALC板？究竟有哪些性能特性？下面就让小编给您一一介绍ALC板的功能特性喝安装规范和注意事项。ALC是蒸压轻骨料混凝土（AutoclavedLightweightConcrete）的简称，是蒸压混凝土加气块（ALC）的一种。ALC板要以煤灰或硅沙、混凝土、石灰粉等为主原材料，依据高压蒸汽养护而成多出气口混凝土成形板才。简单的说，ALC板是运用接缝处建筑钢材和接缝处抹灰砂浆将屋面板连接成一个总体，根据接缝处筋或钩头螺栓固定不变于梁或柱上。ALC板是一种新型建筑材料，这种产品适用于各式各样工程建筑中做为钢筋混凝土、钢结构工程施工、写字楼、厂房内、外墙面砖、楼层板、屋面板，电脑防火墙，卸爆墙，钢结构梁，菏泽防火墙价格，柱安全消防维护保养，吸音材料，旧房屋建筑加建更新改造等。

### ALC板安装应注意的问题

- 1、墙面倒角缝、墙板与柱和其他墙体的垂直连接缝均采用掺水量5%-7%的108胶的1:3水泥砂浆填充抹平。
- 2、安装中用到的钢插板、U型龙骨等铁器应先做防锈处理，施工完成后对部分在满刷防锈漆。
- 3、工艺中木楔的尺寸长8-10cm、高2-3cm。楔入方式有两种。一为两木楔，装配式防火墙价格，要两个人同时从板两侧击打木楔，完成板的水平移动和向上挤压。二是将两块木楔叠放插入板下，可左右间隔设置，不用，一人击打下楔完成板的水平移动，击打上楔完成板的向上挤压。

新型防火墙价格-菏泽防火墙价格-山东道和实力厂家(查看)由山东道和新型建材有限公司提供。山东道和新型建材有限公司是从事“ALC板,蒸压加气混凝土板,轻质隔墙板,聚苯颗粒轻质隔墙板等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：韩经理