

# Y型快闭止回阀重庆止回阀

产品名称	Y型快闭止回阀重庆止回阀
公司名称	重庆环德信管道设备有限公司
价格	980.00/件
规格参数	永德信:永德信 DYH41X:DYH41X-DN100 浙江:浙江
公司地址	中国 重庆 重庆 九龙坡区 陈家坪金冠机电市场2-22
联系电话	86 023 68065516 13108966686

## 产品详情

Y型快闭式止回阀。 Y型快闭式止回阀概述：

Y型快闭式止回阀DYH41X用于水泵出口处，在水泵停止时快速止回，防止水锤产生的作用。Y型快闭式止回阀主要技术性能：Y型快闭式止回阀主阀体采用Y型隔膜式结构，密封副为非金属密封；阀门一般要求水平安装，与管道的连接形式为法兰连接，法兰连接尺寸按标准GB/T17241.6执行。

### 产品特点

- 1.防止水锤的产生。
- 2.关闭无声音。
- 3.水头损失小。
- 4.使用范围广。

5.密封效果好。使用于清水、污水等系统中

## 技术性能

1.Y型快闭式止回阀主阀体采用Y型膜片式结构，密封副为非金属密封;阀门一般要求水平安装，与管道的连接形式为[法兰连接](#)，法兰连接尺寸按国家标准GB/T17241.6执行。

2.Y型快闭式止回阀由阀体、阀盖、中心轴、铜套、阀座、阀瓣等主要零件组成，通过控制阀瓣的上下运动来实现阀门的启闭。3.Y型快闭式止回阀具有水力自动控制特点，能与水泵联锁，在水泵停止时，起快速止回，防止水锤产生的作用。

4.Y型快闭式止回阀密封效果良好，保证阀门泄漏量为零泄漏。

5.Y型快闭式止回阀阀体采用Y形流线型结构，结构合理。

6.Y型快闭式止回阀可实现在线维修。

7.铸件采用先进的铸造工艺铸造，应有良好的表面涂漆，涂漆方式采用烤漆，涂漆颜色由买方确定。

## 应用范围

1、适用于清水、原水(含泥砂)、污水、海水、油品等系统。

2、工作压力(MPa):PN1.0、1.6

3、使用温度: - 10 ~130

4、通径:DN50~DN1000mm

5、酸碱度:强酸、强碱浓溶液除外均可用(PH值在5-10之间)。

6、Y型快闭止回阀主要零部件采用不锈钢、球铁。密封圈全部采用进口橡胶原料，根据温度选用不同材料;且阀门主体内外腔经过环氧树脂喷涂处理。耐磨损、防腐蚀、不易锈蚀，不会造成污染物生成，无放射性，不会影响和危害环境及破坏生态平衡。