

屋面材料铺贴 济南屋面材料 福达金属制品无中间商

产品名称	屋面材料铺贴 济南屋面材料 福达金属制品无中间商
公司名称	德州福达金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市陵县经济开发区
联系电话	18865788828 18865788828

产品详情

砖石拱券、拱壳屋顶用土坯、石块和粘土砖在拱形模板上砌筑成拱券、拱壳屋顶的承重结构。支承拱脚的两侧应能承担水平推力，每隔一定距离设一根支承墩柱或钢拉杆。拱壳上表面作防水砂浆、贴马赛克，屋面材料使用，甚至也可在上面作瓦屋面或油毡屋面。这种屋顶有较好的耐火性和热稳定性。但不宜用于烈度较高的地区和易产生不均匀沉降的场地或有强烈振动的建筑。

屋面材料的验收标准介绍

针对这方面的知识我们应该注意到的是屋面材料因为具有重量轻、隔热好、吸音及密封性能好，施工方便、周期短、综合造价低，济南屋面材料，抗弯、外型美观等明显的优势，被作为理想建筑材料。它对现在建筑做了巨大贡献，广泛出现在厂房、体育馆、别墅等各大施工场地。

屋面材料验收标准是：是经过干燥处理的不易变形的木方或相应规格的金属材料。瓦条的断面尺寸为30mm×25mm，误差为±3mm。对每一个屋面的瓦条拉线，并检测平整误差，屋面材料安装，允许误差5mm。检查瓦条有无松动，与基层是否连接牢固。彩石瓦安装符合要求。

屋面材料的使用年限

针对这方面的知识我们应该了解到的是屋面材料选用0.45mm厚3003系铝锰合金;铝板在室温的大气中就可

以生成非常坚硬和致密的氧化膜($\text{-Al}_2\text{O}_3$), 厚度为2.5~3.0nm, 其具备自然修复功能;铝合金表面涂层采用厚度为25 μm 氟碳滚涂工艺, 其优异的户外耐候性使其寿命达15年不粉化, 德国试验30年未出现褪色、粉化现象;同时屋面材料采用不外露形式, 同倒置式防水, 屋面材料铺贴, 因沥青材料不外露, 接受不到光、雨、雪等的侵蚀, 其寿命基本与建筑同寿命。

屋面材料铺贴-济南屋面材料-福达金属制品无中间商(查看)由德州福达金属制品有限公司提供。屋面材料铺贴-济南屋面材料-福达金属制品无中间商(查看)是德州福达金属制品有限公司今年新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 叶经理。