

隔膜式遥控浮球阀重庆浮球阀重庆遥控浮球阀

产品名称	隔膜式遥控浮球阀重庆浮球阀重庆遥控浮球阀
公司名称	重庆环德信管道设备有限公司
价格	1900.00/件
规格参数	品牌:永德信 型号:F745X-DN100 产地:浙江
公司地址	中国 重庆 重庆 九龙坡区 陈家坪金冠机电市场2-22
联系电话	86 023 68065516 13108966686

产品详情

F745X隔膜式遥控浮球阀 产品说明

F745X隔膜式遥控浮球阀安装在水塔、水池的进口端管路上，完成保持水塔、水池液面的规定高度的功能。F745X遥控浮球阀广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统的水塔、水池等设施的液面高度自动控制。

F745X隔膜式遥控浮球阀 结构特点

F745X隔膜式遥控浮球阀由主阀和浮球阀及接管系统组成，主阀阀体采用全通道、直流式、流线型设计，并采取膜片式或活塞式两类结构。接管系统由浮球阀、球阀和接管组成。F745X隔膜式遥控浮球阀直接利用浮球导阀进行液面控制，不需要其它装置和能源，结构简单，维护保养简便，控制不受水压影响，液面控制准确度高，密封可靠。1、关闭严密可靠。主阀密封采用橡胶密封环密封，关闭动力由主阀控制室自动形成，保持合适关闭力，密封寿命和可靠性高。2、操作方便，无需为阀门另配电控系统。阀门随液面高度变化自动开启和关闭。3、阀体采用了全通道、直流式、流线型设计。水力损失小，节能效果好。

F745X隔膜式遥控浮球阀 工作原理

当管道从进水端给水时，由于球阀、浮球阀是常开的，水通过微型过滤器、球阀B、控制室、球阀A、浮球阀进入水池，主阀控制室不形成压力，主阀开启，水塔(池)供水。当水塔(池)的水面上升至设定高度时，浮球浮起关闭浮球阀，控制室水压升高推动主阀关闭，供水停止。当水池水面下降后，浮球阀重新开启，控制室水压下降，主阀再次开启继续供水，保持液面的设定高度。

