

# 维修自动门顺义区维修自动门 自动门系统配置维修

产品名称	维修自动门顺义区维修自动门 自动门系统配置维修
公司名称	北京老兵卷帘门厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区玉泉营建材城一部
联系电话	15010271931

## 产品详情

### 维修自动门 东城区维修自动门

自动门系统配置维修15010271931///010-52401041北京专业安装自动玻璃门厂家 专业安装感应玻璃门  
专业安装自动门电机 专业维修自动门电机 专业自动门华贵维修 专业自动门感应器维修 专业自动门电机  
更换 如果您对怎样安装自动门有什么疑问的话 请与我们联系 我们会以热情的态度 对待你的情求。 本公  
司经营的门控产品主要有：感应平移自动门、平开门、弧形自动门、旋转自动门、超大型自动门、刷卡  
式自助银行、门禁系列及门控五金产品等配件。旋转门系列 自动门系列 自动旋转门 手动旋转门  
———两翼旋转门 三翼旋转门——— 四翼旋转门 型材旋转门

不锈钢旋转门 水晶旋转门 各种自动门 紧急推开自动平移门 四翼手动旋转门 四翼自动旋转门  
三翼手动旋转门 三翼自动旋转门 自动门旋转门信息 门禁系列 圆弧门 医用门

随着公司业务的发展，我们的销售服务网络从北京辐射至华北地区，服务项目从一般的门面装饰工程到  
参加与国家重点工程，服务对象从工程施工单位、企业社团扩展到私人住宅。自动门产品在各个领域得  
到广泛的应用。公司在几年间，业务得到迅猛的发展。

展望新世纪，我们将以一个跨时代的崭新面貌面对挑战，并以高品质的产品，真诚的服务，合理的价钱  
为公司持续发展的经营理念，视用户要求为己任，将国际全新建筑设备理念、自动门先进技术、制作工  
艺带给用户，开创门控技术服务新时代。自动门的系统配置是指根据使用要求而配备的，与自动门控制  
器相连的外围辅助控制装置，如开门信号源、门禁系统、安全装置、集中控制等。必须根据建筑物的使  
用特点。通过人员的组成，楼宇自控的系统要求等合理配备辅助控制装置。1、开门信号

自动门的开门信号是触点信号，微波雷达和红外传感器是常用的两种信号源：微波雷达是对物体的位移  
反应，因而反应速度快，适用于行走速度正常的人员通过的场所，它的特点是一旦在门附近的人员不想  
出门而静止不动后，雷达便不再反应，自动门就会关闭，对门机有一定的保护作用；红外传感器对物体  
存在进行反应，不管人员移动与否，只要处于传感器的扫描范围内，它都会反应即传出触点信号。缺点  
是红外传感器的反应速度较慢，适用于有行动迟缓的人员出入的场所。另外，如果自动门接受触点信号  
时间过长，控制器会认为信号输入系统出现障碍。而且自动平移门如果保持开启时间过长，也会对电  
气部件产生损害。由于微波雷达和红外传感器并不了解接近自动门的人是否真要进门，所以有些场合更  
愿意使用按键开关。按键开关可以是一个触点式的按钮，更方便的是所谓肘触开关。肘触开关很耐用，特

别是它可以用胳膊肘来操作。避免了手的接触。还有脚踏开关，功能一样，但对防水的要求较高，而且脚踏的力量很大，容易使脚踏开关失效。还有一种带触点开关的拉手，当拉手被推(或在反方向拉)到位时，向门机提供触点信号。现在的楼宇自控有时会提出特殊的要求，例如使用电话的某一分线控制开门。要达到这个要求，只要保证信号是无源的触点信号即可。有些情况下，人们会提出天线遥控的要求。用一个无线接收器与自动门进行触点式连接，再配一个无线发射器，就可以达到要求。不过，现在的无线电波源太多，容易导致偶然开门是一个麻烦的问题。定时器可以自动控制门的状态，其原理是将时钟与特定的开关电路相连，可预设时间将自动门处于自动开启或锁门状态。

2、门禁系统与非公共区域的自动门 如果说对自动门的性能和质量要求最高的，是在使用频率极高的大型公共区域，那么自动门功能要求最高是对进出人员进行选择的非公共区域。门禁系统是对入门授权的识别。在识别或检测入门授权通过以后，向自动门的控制系统提供开门信号。在提供开门信号之前，自动门必须处于锁门的状态