

TPE包胶PC/ABS材料 TPE黑色料

产品名称	TPE包胶PC/ABS材料 TPE黑色料
公司名称	东莞市德创化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德创化工 型号:TPE包胶PC/ABS
公司地址	广东省东莞市常平镇常马路2号2栋903室01 (注册地址)
联系电话	13827209711

产品详情

TPE在国内汽车制造业作为内部配件，包括轴封和方向盘，装饰板等，但主要还是用做车体的外部配件，如防尘罩、防护条、垫圈等。TPE又以其良好的耐高温和绝缘等性能，成为了电缆电线的绝缘层主要材料。TPE因其高弹力与韧性，可以在恶劣的条件下保持完好，可以作为山地靴，滑雪靴等得材料，也可广泛用于制作家电、体育用品等等。50度TPE胶料是以SEBS弹性体为基础共混改性的橡塑材料，我们可提供TPE50度多种配方和物性的型号，以满足用户不同的需求。50度TPE胶料除常见的单物料成型外，也可应用于二次注塑包覆成型，与PP,ABS,PC,PC/ABS,PA等主要塑料可良好的射粘成型。50度TPE胶料为环保的软性材料，不含卤素，不含塑化剂邻苯二甲酸盐16P,不含壬基NP,不含多环芳烃(族)PAHS,符合RoHS,REACH(SVHC138项),EN71-E,ASTMF963环保检测标准。TPE软胶料与通用塑料的包胶 TPE与五大通用塑料中的PP,PE,ABS,PS等 (PVC除外) 都可以通过 (二次)注塑良好的包覆粘合在一起.其中TPE与PP的包胶粘合效果**，所采用的TPE配混料也**为简单.TPE与PS,PE的包覆粘合效果良好,配混料体系相对简单.对于ABS塑料的包覆粘合，需要采用的TPE配混料及其牌号.TPE脚轮料表面平滑，透明度高，弹性好，硬度在60A-90A，运动无声音，无噪音滋扰，可达**结果；重要它的耐高温性能非常的好，可容许恒久利用温度范畴在-40~100 之间，同时TPE脚轮料具有良好的阻尼结果和良好的抗紧缩性，已通过ROHS、PAHs、SGS测试，符合欧盟环保要求。TPE\TPR注塑温度。关于TPE\TPR的注塑温度，由于TPE/TPR宽广的硬度和物性调整空间，笼统的说，TPE\TPR材料的注塑加工温度可以在120~260 范围调整。笔者给出一些经验性的规律，当然都是其他条件不变的情况下有以下大致的原则：TPE包胶的产品在我们生活中随处可见，比如我们家里的电器外壳、园艺工具手柄、球拍的手把等等都是可以用TPE来包胶的。先来说说为什么这些产品需要用TPE包胶，这样做有什么好处呢？产品外层的包胶一是可以保护产品不会轻易受到损伤，防滑抗摔；二是可以增加产品触感的舒适性；三是可以使产品*加美观。TPE既具有硫化橡胶的弹性质地，又具有热塑性塑料的易加工性，它可以与PP、PC、ABS、PC+ABS、POM、PCTG、PETG、TR90、Tritan等众多材料包胶，包胶后的产品手感舒适，**止滑，不易刮擦，增加使用寿命，且材料着色性出色，可塑性强，大大提高了客户的设计空间。对于初次涉及到TPE包胶产品的用户而言，要找到一款合适的TPE包胶料并不是一件容易的事情。TPE本身是一种共混改性料，一般是根据用户的应用要求来选择相应的TPE包胶料牌号。那么如何选择合适的包胶料TPE牌号呢？德创化工TPE生产厂家怎么说