

LM复合防腐防水涂料 欢迎咨询 应用广泛 S5

| | |
|------|---|
| 产品名称 | LM复合防腐防水涂料 欢迎咨询 应用广泛 S5 |
| 公司名称 | 长沙惠晨防水材料有限公司 |
| 价格 | 9.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:惠晨 耐化学腐蚀:7D 产地:长沙 |
| 公司地址 | 湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址） |
| 联系电话 | 18853354145 |

产品详情

LM复合防腐防水涂料漆膜坚韧，耐水防锈，防腐蚀，是现在混凝土防腐常用材料。LM复合防腐防水涂料是一种新型、高效防腐涂料主要真对脱硫塔、冷却塔、蓄水池、烟筒、水塔、等等及化工设备等金属表面处理,由于涂料中添加了片状玻璃鳞片,在涂层中片状玻璃鳞片彼此平行或重叠排列,形成一道道鳞片保护,延缓腐蚀介质透过涂层到达基材表面的时间,从而大大延长了基材的使用寿命，玻璃鳞片涂料宜作为中层漆或面层漆使用他具有很强的耐水、耐高温、抗碱、抗盐、耐油具有良好的防腐效果，与相应的玻璃鳞片底漆配套组成复合防腐层。富城公司生产的玻璃鳞片胶泥具有耐高温、耐酸、耐碱、耐高盐、耐冲击性、耐磨性，易施工维修方便，在砵干湿面上均可施工,施工后的涂层有高弹性,能抵抗混凝土细微裂纹造成的渗漏腐蚀！施工方便,成膜快,粘结力强。LM复合防腐防水涂料的研究成功,给我国水性防腐涂料增加了一个非常好的品种。涂刷时要横纵、均匀涂刷，不得漏刷。

LM复合防腐防水涂料使用方法

- (1) 在施工前基面处理必须要平整干净，无明水、无渗漏、无油污，阴阳角应做成圆弧角。
- (2) 使用前先将本涂料搅拌均匀（不需再加水），然后用滚筒或油扫等工具将涂料涂刷于施工基面上，固化后则形成整体的胶膜，此膜可以起到防腐隔热的效果。
- (3) 涂料涂刷层次一般为四道工序，涂刷时要横纵、均匀涂刷，不得漏刷。

(4) 进行下道工序时要等上道工序固化后再涂刷，如需做保护层，则在较后一道涂层涂刷

后在其表面上撒上细砂，再抹一道水泥砂浆，使其更好粘结。

(5) 理论材料用量：涂刷LM复合防腐防水涂料时厚度应该为有少1mm，

LM复合防腐防水涂料适用范围

- 1.公路和桥梁路面、隧道、机场跑道、电厂的防腐抗渗。
- 2.污水处理厂、造纸厂、自来水管道的防腐抗渗、防青苔及生物吸附。
- 3.机场跑道、停车场、机库的防炭化、耐磨。
- 4.军事工程的洞库、人防工程、地下空间的防潮、防腐抗渗。
- 5.水坝、涵洞的防腐抗渗、防炭化。
- 6.制药车间、食品加工车间无菌处理。
- 7.加固、保护和恢复文物古迹，防止古迹腐蚀粉化。

基体处理

钢材基体：清除基体表面油污、残锈、氧化皮等不牢固物；喷砂打磨至Sa2.5级。

混凝土基体：基体表面干燥、坚实、牢固，不应有起砂、疏松等缺陷。基体表面必须清洁，无泥土、白霜、油污、浮灰及脱模剂等污染物附着。清理时可用铲刀、钢丝刷等除去，再用高压水冲洗干净，干燥后涂装。也可用高压水喷砂设备进行处理，干燥后涂装。

环境条件

环境温度和基体表面温度一般在5 ~ 60 范围内施工，空气相对湿度不超过85%。

基体表面温度必须高于露点温度3 ，防止结露。

注意事项

本产品属绿色环保、无毒无味、施工穿戴一般防护即可。

储存环境：0 以上，45 以下，阴凉干燥处。

本产品为非易燃易爆材料，可按一般货物运输。