

医院高效送风口厂家、医疗纱网高效送风口

产品名称	医院高效送风口厂家、医疗纱网高效送风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	350.00/件
规格参数	品牌:灵洁
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

高效送风口，设计出全新的高效送风口，整个送风面上正反交替的同心圆孔扩散口，使气流以圆台的形式且正反转地向洁净室内送风，能量大限度的卷走室内尘埃，且气流均匀，同等前提下，更高效果的提高洁净室的洁净度；高效送风口是在改建和新建各级洁净室时，可作为终端高效过滤装置直接安置在洁净室顶棚等处，效率高、阻力低、重量轻，具有投资少，施工简便等优点；高效送风口是净化空调系统理想的终端过滤装置，但是市面上现在的高效送风口大多形式单一，出风不均匀，中间为圆孔，四周散流，因圆孔出风与散流间形成夹角，容易形成涡流，不利于尘埃被洁净室的气流循环带走，严重影响洁净室的洁净度，大大提高洁净室运行成本。

高效送风口是洁净室好末端装置，它被广泛应用于局部要求洁净度较高生产的区域，如：实验室、生物制药、医院、LED光电、半导体、线路板、微电子、硬盘制造、食品加工、精密机械等等领域无尘净化车间的空调末端送风处。

高效送风口结构说明：

含静压箱，散流板，高效过滤器和风量调节阀。高效送风口是在改建和新建各级洁净室时，可作为终端高效过滤装置直接安置在洁净室顶棚等处，效率高、阻力低、重量轻，具有投资少，施工简便等优点；

高效送风口标准技术参数：

项目型号

静压箱尺寸W×D×Hmm 过滤器尺寸W×D×Hmm 法兰尺寸mm 额定风量m3/h

320 390×390×500 320×320×220 200×200 500

484 554×554×500 484×484×220 320×200 1000

610	680 × 680 × 500	610 × 610 × 150	320 × 250	1000
630	700 × 700 × 500	630 × 630 × 220	320 × 250	1500
680	985 × 680 × 500	915 × 610 × 150	400 × 200	1500
680	680 × 1290 × 500	630 × 630 × 220	320 × 250	3000

高效送风口功能：

- 1、 各种洁净级别和多种维护结构的洁净室。
- 2、 风口材质：碳钢、不锈钢、铝板和塑料；
- 3、 用于非均匀洁净室的屋顶送风，
- 4、 散流板的形式多种多样，美观、平整、风格统一；

高效过滤送风口特性：

- 1、 进风方式有侧进风和顶进风，法兰口有方形和圆形两种结构。
- 2、 具有通用性强、施工简便、投资少等优点；
- 3、 保证气流的喷射速度,防止涡流的产生；