

静压式液位计 静压液位计 开仪

产品名称	静压式液位计 静压液位计 开仪
公司名称	武汉开仪测控技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武昌区徐东大街338号6幢402房
联系电话	13871038523 13871038523

产品详情

静压式液位计在日常使用中也需要对其进行维护保养的，这样不仅会增加使用寿命，也有助于静压式液位计的测量精度，以下是对静压式液位计的日常保养的经验分享：

- 1) 每个月对静压式液位计清洗一次。
- 2) 清洗时先打开静压式液位计铁管的旋帽，小心拿出液位计；再将静压式液位计上附着的杂物（比如水草，浮游物等）清理掉。
- 3) 清洁静压式液位计引压孔时，缆式静压液位计，可使用乙醇注入引压孔到其高度二分之一处浸泡5分钟左右，然后轻微晃动、重复多次，直到清洗干净位止。禁止使用任何器具清洗引压孔，静压投入式液位计，以免损坏敏感芯子感压膜片。
- 4) 清洁变送器压力接口和引压孔时，忌用硬度过大的刷子或金属工具，以避免损伤敏感芯子及压力接口螺纹。
- 5) 清洗完毕后将静压式液位计慢慢的放回铁管中，感觉已放置铁管的低部，将旋帽安装回原处即可。

在卸下清洗后重新安装，因安装深度会有一定的变动，必须再次比照水闸同一水位当时的水位表尺，对二次仪表的检测值进行矫正，以确保采样数据的正确性。

静压液位计的功能特点：

稳定性好，满度、零位长期稳定性可达 0.1%FS/ 年。在补偿温度 0 ~ 70 范围内，静压液位计，温度飘移低于 0.1%FS，在整个允许工作温度范围内低于 0.3%FS。

具有反向保护、限流保护电路，静压式液位计价格，在安装时正负极接反不会损坏变送器，异常时送器会自动限流在 35MA 以内。

固态结构，无可动部件，高可靠性，使用寿命长。 安装方便、结构简单、经济耐用。

静压液位计是在引进国外技术并吸取了国外同类产品的先进工艺和关键零部件基础上发展起来的一个新产品，产品小巧、轻便、灵敏而具有高的性能，具有便利的安装和使用方便等优点。静压液位变送器利用设置在传感器中的扩散硅敏感元件的压阻效应，将承受的液压转换成电信号，并采用二线制变送专门的模块，经温度补偿和线性校正，由变送器中的电压、电流转换成4 ~ 20mA . DC标准电流信号输出。

静压式液位计价格-静压液位计-

开仪由武汉开仪测控技术有限公司提供。武汉开仪测控技术有限公司是湖北 武汉,自动化成套控制系统的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在开仪测控领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创开仪测控更加美好的未来。