

圆柱体光伏基座墩塑料模具40*30光伏墩模具-实润模具

产品名称	圆柱体光伏基座墩塑料模具40*30光伏墩模具-实润模具
公司名称	保定市实润模具制造有限公司
价格	50.00/个
规格参数	品牌:实润模具 支持定制:是 材质:塑料/钢
公司地址	河北省保定市莲池区百楼镇南常保村188号（注册地址）
联系电话	15632226669 15632226669

产品详情

圆柱体光伏基座墩塑料模具40*30光伏墩模具-实润模具 光伏墩模具的种类叙述模具的作用是隔离公路两侧的车辆、行人，防止车辆冲到公路以外发生意外，属于公路建设中的不可缺少的模具，使用的是钢材质的面板构成，结构非常简单，由面板和筋板两部分组成，根据顾客的图纸，来进行定制。警示墩模具分为三种：一种为一面直板，一面弯板；主要设立在道路的两侧一种两面都是弯板，主要设立在道路的中间，一种为长方体的警示墩，设置弯板主要是为了造型美观，防撞效果比直板的效果更好，工人施工更加的方便。警示墩模具可以连续的使用操作，脱模之后可以对模具进行刷洗或者擦拭干净，在每次使用时都会浇灌混凝土，事先准备好同等数量的混凝土才不会影响预知的过程，而且在工人每次交管前要先对混凝土进行检查以免出现分层或者太干的现象发生，在表面刷油，检查好之后注入混凝土，等待5-8小时进行脱模，把做好的警示墩搬到现场工人进行安装即可。警示墩安装完成后在表面贴上反光条，这样，人们在晚上开车的话，也能清楚地看到警示墩的存在。

光伏水泥墩模具的尺寸根据各地纬度的不同，设置不同的高度，纬度高的话，设置的太阳能板的角度也要大一些，所以水泥墩的高度要高一些，才能支撑起太阳能板，纬度低的话，太阳能板的设置的角度要缓一些，坡度不用那么大，所以制作的水泥墩的高度要低一些，水泥墩常见的尺寸为400*400、300*300、450*450、350*350毫米，高度也是不固定的，在20-50厘米之间，形状有圆形和矩形的，常见的形状为矩形，制作出来的模具只有外模，没有内模，在模具的中间全部进行混凝土的浇筑，采用的是现场浇筑的方法进行混凝土制品的制造，直接在现场直接进行模具的拼接，固定好以后，直接进行混凝土的浇筑，可以制作带底板的，也可以选择不带地板的进行制作，与地面进行连接，不能进行移动。