PFXGP4601TADC proface 触摸屏

产品名称	PFXGP4601TADC proface 触摸屏
公司名称	广州正凌自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区大沙地东403号步东商业大厦7层A712室
联系电话	13825198736 13825198736

产品详情

Proface PFXGP4601TADC产品特：

用于保护人机界面的屏幕免受污染的屏幕保护套(1片)

Proface PFXGP4601TADC参数规格：

用于将2-Port适配器连接至GP4000

Proface PFXGP4601TADC性能介绍：

输入电压：DC24VPFXGP4601TADC。 屏幕尺寸：3.5 英寸。 显示屏类型(分辨率)：65536色TFT (QVGA 320 x 240像素)。 触摸面板类型：模拟电阻式。
存储器：8MB(内部存储器)，SRAM128KB(备份存储器)PFXGP4601TADC。 以太网接口：1个。
串口：RS-232C×1，RS-422/485×1。 SD卡插槽(大32GB)：1个。 USB接口：无。
可更换电池：无(可充电电池)。 报警分析功能块：无。 面板开孔尺寸： 宽 156 x 高 123.5mm(+1/0mm)。
面板厚度：1.6-5mm，倒角半径小于R3PFXGP4601TADC。 涂层机型：无。 轻松连接多种USB设备
可在人机界面上轻松连接串口控制器、EZ系列附件、条形码阅读器和USB存储器。 远程数据采集和管理
通过生产机械上安装的人机界面， 用 Pro-Server EX 软件结合 Microsoft Office 和 SQL 等标准 PC 软件，
可简单经济地建立一套数据管理系统，有效提高生产质量和效率proface
触摸屏。10.4英寸屏幕保护套(1张)用于将人机界面主机(USB Type-
A接口)连接至一个外接设备(RS-422/RS-485接口)proface 触摸屏。模组型。 输入电压：DC24V。
屏幕尺寸：3.5英寸。 显示屏类型(分辨率)：65536色TFT真彩LCD (QVGA 320 x
240像素)。<(非易失性，无需电池)proface 触摸屏。 以太网接口：1个。
串口：RS-232C×1，RS-422/485×1。 SD卡插槽(大32GB)：无。 USB接口：USB Type-A(2.0) x 1， USB Mini-B(22.0) x 1普洛菲斯电子。 可更换电池：无(可充电电池)。 报警分析功能块：无。 涂层机型：无。
采用拖放操作，可在人机界面画面与控制程序之间轻松共享符号化的寄存器数据，
使整个编编程过程直观普洛菲斯触摸屏。
另外，将常用和特殊的控制功能定义为功能块，同样简化了控制系统的设计。

人机界面画面与控制程序直接关联，实现编程。 6款显示模块加2款主机模块，可实现12种“ 智能平台 ”组合。 模块化设计计，显示模块与主机模块可拆分，
因此可以分别加以更换普洛菲斯触摸屏。 显示模块与主机模块自由组合，功能与尺寸灵活多变。
PFXGM4201TAD(GP-4201TM) 3.5英寸模组型触摸屏 Proface PFXGM4201TAD(GP-4201TM)
PFXGP4502WADW PFXST3301TAD PFXGM4201TAD PFXST3211AAD PFXGP2500SD PFXGP4402WADW
PFXGP3500LAD 10.4英寸人机界面 PFXGP4501TMD 12.1英寸人机界面 PFXGP4601TAA PFXST3301BADW
PFXGP2300SD PFXGE4401WAD 5.7英寸触摸屏 PFXGP4301TADW PFXST3201AAD PFXGP3300TAD
10.4英寸人机界面 PFXGP4501TADC PFXST3301SADW PFXGP3650UADC PFXGP3500TAD
12.1英寸人机界面 PFXGP4601TADC