

ZXF手动45度锥形阀

产品名称	ZXF手动45度锥形阀
公司名称	永嘉县杰恩阀门厂
价格	100.00/件
规格参数	品牌:杰恩阀门 型号:ZXF/ZFL 产地:浙江温州瓯北
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区
联系电话	0577-67279208 13732027952

产品详情

一、用途及结构

ZFL型锥形阀由埋设管、阀体、套筒、电动装置、丝杆、连杆等几个部份组成，其结构为外套筒形式，即阀体固定。它是采用丝杆螺母伸缩动作，带动外套筒上下动作，达到阀门的启闭目的。它广泛应用于水利、水电、水库等工程上。

二、产品特点

- 1、水力条件好，具有较高的流量系数 $u=0.73\sim 0.83$ 。
- 2、结构简单，重量轻；布置紧凑，操作灵活，维护方便、运行可靠、启闭力小。
- 3、泄流时喷出水舌为喇叭状，空中扩散掺气、消能效果好，一般都不用做消能措施，如设置为淹没式出流，侧水下的消能也很简单。

四、使用与维护

锥形阀的布置与周围建筑物有密切关系，如布置不当时，因射流引起对建筑物的冲刷或形成的雾气对电站的运行带来麻烦，以及放水时引起的显著震动，因此布置形式必须慎重考虑。

锥形阀经一段时间运转后，应对锥形阀进行定期清扫、去锈、油漆，应对锥形阀的油缸、液压站进行定期检查 and 油加，定期检查 and 更换密封圈及止水橡胶，保证阀门处于正常运转。

五、主要性能规范

公称压力	壳体试验	密封试验	工作温度	使用介质
1.0	1.5	1.1	120	水

六、主要零部件材质

阀体	套筒	阀杆	密封面
碳钢	碳钢	不锈钢	橡胶

七、使用说明

- 1、用户在安装锥形阀前必须校对阀门型号、连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性。
- 2、用户在安装锥形阀时，必须预留锥形阀驱动的必需空间。
- 3、驱动装置的接线须按线路图进行。（详见电动装置说明书）
- 4、锥形阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

八、锥形阀选购须知

- 1、用户选购时，必须注明锥形阀公称通径、压力及阀门连接所需标准，未注明时，以说明书尺寸给予制造。
- 2、所需锥形阀如有特殊要求，必须注明特殊尺寸、特殊材质等各项参数，未注明时，以企业规定材质给予制造。
- 3、锥形阀驱动装置无特别说明，以本厂规定给予配置。
- 4、用户提供锥形阀使用介质、温度、压力、现场环境等，本厂则以给予选型外型