

四川成都塑钢缠绕排水管 埋地排水塑钢缠绕管内径300mm

产品名称	四川成都塑钢缠绕排水管 埋地排水塑钢缠绕管内径300mm
公司名称	源单新材料科技(成都)有限责任公司
价格	73.00/米
规格参数	品名:聚乙烯塑钢缠绕管 型号:DN300SN8 产地:四川成都
公司地址	四川省成都市崇州市晨大道中段399号
联系电话	19980701213

产品详情

文字简介

产品概况：聚乙烯塑钢缠绕排水管(SRWPE)是由钢塑复合的异型带材经螺旋缠绕焊接（搭接面工挤出焊接）制成，其内壁光滑平整，外壁有加强筋支撑，产品规格为DN200-N4200mm。该管材适用于长期输送介质温度在45 以下的无压埋地城镇排水、工业排水以及农田排水等工程。

规格等级：产品按公称内径分为以下规格DN200，DN300，DN400.....DN3000，DN3200（mm）

产品等级按环刚度分为以下等级SN8，SN10，SN12.5和SN16（KN/m²）

产品长度：管材长度一般为6m、9m、12m，也可由供需双方商定

执行标准：CJ/T 270-2017《聚乙烯塑钢缠绕排水管及其连接件》

连接方式：管材可采用卡箍式弹性连接方式，也可采用电热熔带连接方式，卡箍式弹性连接方式适用于规格DN200～DN1200的管材，采用这种连接时，管材管端连接部位的螺旋槽内要有不少于两个密封块（即堵水条），密封块的高度与加强筋的高度相同。电热熔带连接方式适用于规格DN/ID1200～DN/ID2600的管材，同时，管材也可采用承插式胶圈连接。