

无泡润滑表面活性剂 DX-NF109A 耐强碱 线切割润滑剂

产品名称	无泡润滑表面活性剂 DX-NF109A 耐强碱 线切割润滑剂
公司名称	德旭新材料（广州）股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德旭新材料 型号:DX-NF109A 产地:广东
公司地址	广州高新技术产业开发区科学城掬泉路3号广州 国际企业孵化器D栋915室
联系电话	020-82118890 15674922470

产品详情

无泡润滑剂

基本理化性能

DX-NF109A为无色无泡抗硬水型润滑剂，是一种以天然产物为基础的新型烷基羧酸皂类化合物。不含氮和磷，具有优秀的减摩、抗磨、极压功能，同时兼备优异的铜缓蚀性、分散性和清洗性。作为润滑剂用于金属加工液中，可有效解决体系在高压下润滑不足的问题。

产品型号	DX-NF109A
离子型	阴离子
外观（25℃）	无色至淡黄色透明液体
密度（20℃，g/cm ³ ）	1.09
pH值（1%水溶液）	10.5-12.5
泡沫高度（0.25%，毫米，）	0/0

Ross-Miles法，初始/5分钟)	
铜缓蚀性（0.5%水溶液）	A
参考标准：GB/T6144-2010	
稳定性	1年

性能特征

1. 无泡沫，不含有机硅、聚醚和消泡剂；
2. 耐硬水，抗冻，在低温条件下不易结冻；
3. 优异的水溶性、水洗性和配伍性；
4. 优秀的清洗性，可防止加工过程中金属屑粘连；
5. 杰出的极压润滑性，可有效降低体系摩擦系数，减少损耗；
6. 与DX526搭配可显著提高体系润滑性。

应用范围

1. 可应用于金属加工液体系作润滑剂和清洗剂使用，建议原液添加量为2%-10%；
2. 应用于无泡切/磨削加工液体系，建议原液添加量为3%-8%。

包装与贮运

1. 200L塑料桶，220Kg/桶；
2. 按一般化学品贮存和运输，贮存于干燥通风处。