

# SUMIPLOY

FS2200/日本住友化学，耐化学，耐汽油，耐热，粒子，PES

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | SUMIPLOY FS2200/日本住友化学，耐化学，耐汽油，耐热，粒子，PES |
| 公司名称 | 深圳市裕邦塑胶原料有限公司                            |
| 价格   | .00/件                                    |
| 规格参数 | 品牌:PES<br>型号:FS2200<br>产地:日本住友化学         |
| 公司地址 | 深圳市福田区福保街道新天世纪商务中心1栋B座909号               |
| 联系电话 | 0755-89668220 15361525268                |

## 产品详情

现货销售：SUMIPLOY FS2200/日本住友化学，耐化学，耐汽油，耐热，粒子，PES。

深圳市裕邦塑胶原料有限公司具有自主进出口经营权(海关注册编号：4403160) 长期销售：SUMIPLOY FS2200/日本住友化学，耐化学，耐汽油，耐热，粒子，PES。

常备现货库存，在深圳，佛山，东莞，青岛，新加坡，宁波，香港设有业务据点，为客户提供极速便捷服务。

SUMIPLOY FS2200/日本住友化学，耐化学，耐汽油，耐热，粒子，PES。

SUMIPLOY FS2200是一种聚醚砜(PES)材料。

该产品在北美洲或亚太地区有供货，加工方式为，注射成型。SUMIPLOY FS2200的主要特性有，阻燃，额定火焰，耐化学品，flame Retardant，高抗环境应力断裂能力，(ESCR) 抗蠕变。

深圳市裕邦塑胶原料有限公司长期自主进口销售：SUMIPLOY FS2200/日本住友化学，常备库存也可签约预定，可办理全国公路铁路运输和东南亚海运，欢迎垂询！

注：因每小时价格上下浮动过大，具体价格请来电或邮件咨询谢谢！！！！

物理性能

密度（比重）  
收缩率

23 ± 2 ， 50  
横向流动

吸水率

(24 hr)

测试类别

测试条件

测试标准

单位

测试结果

机械性能

断裂伸长率

50 mm/min, 3.2m

拉伸强度

MPa

弯曲模量

10 mm/min, 3.2

弯曲强度

10 mm/min, 3.2