

液体过滤器，油脂过滤器，食品饮料过滤器，电泳除油过滤器，化工电子油墨过滤器，树脂涂料过滤器

产品名称	液体过滤器，油脂过滤器，食品饮料过滤器，电泳除油过滤器，化工电子油墨过滤器，树脂涂料过滤器
公司名称	广东东莞龙田过滤设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	龙田:LT1-40AM LT:LT2-80AM 东莞:LT3-102AM
公司地址	广东省东莞市万江街道汾溪路7号1栋101室（注册地址）
联系电话	13622623666

产品详情

袋式过滤器(又称作保安过滤器)，本公司生产的过滤器筒体外壳一般采用304不锈钢材质制造，内部采用

PP熔喷、线烧、折叠、钛滤芯、活性炭滤芯等管状滤芯作为过滤元件，根据不同的过滤介质及设计工艺选择不同的

过滤元件，以达到出水水质的要求。机体也可选用快装式，以方便快捷的更换滤芯及清洗。该设备广泛应用于制药

、化工、食品、饮料、水处理、酿造、石油、印染、环保等行业，是各类液体过滤、澄清、提纯处理的理想设备。

具有纳污能力高、耐腐蚀性强、耐高温、流量大、操作方便、使用寿命长、没有纤维脱落等诸多特点。
。各种涂装

设备顶棉过滤及框架式、袋式过滤器，适用于精细化工，油品，食品医药，水处理等场合。

- 1、能去除水、油雾、固体颗粒，去除 $0.01\ \mu\text{m}$ 及以上颗粒、油雾浓度控制在 0.01ppm/wt ；
- 2、结构合理，体积小、重量轻；
- 3、带有防护罩塑胶外壳和铝合金外壳可选择。
- 4、三级分段净化处理，使用寿命长。

设计压力：0.6MPa(大于该数值需要说明)

工作温度：50C-400C（特殊温度可定做）

密封材质:丁晴胶、硅胶、氟胶、标准配置为硅胶

接口形式：快开、螺纹、法兰

滤芯形式：平口，22,226插口滤芯

表面处理：镜面抛光、电解抛光、亚光喷砂

过滤精度：0.1-100 μm

壳体材质：SUS304，SUS316L

设计流量：1-160m³/h

精密过滤器被广泛应用于石油化工、天然气、涂料、油漆、油墨、医药、生物工程、汽车制造、电子、电镀、

食品、饮料等领域，是各类液体过滤、澄清、提纯处理的理想设备。

石化、化工行业:双氧水、树脂、润滑油、聚合物、粘胶、航煤及各种油品、催化剂、化学纤维制造过

程中各种

流体净化、化工中间体产品及化工产品的分离回收;

石油、天然气行业:加气站CNG过滤、胺液脱硫及脱水剂过滤、天然气及炼厂的分离与净化、油田注水、修井、

酸化液体过滤;

涂料、油漆、油墨行业:乳胶漆、油漆原料和溶剂过滤、印刷油墨、打印油墨及添加剂;

汽车制造行业:电泳漆、面漆、超滤水、前处理液、整车喷淋水、发动机曲轴制造冷却液、喷漆用工业气体及

喷漆房气体净化;

电子、电镀行业:液晶显示、光刻机、光盘、铜箔、集成电路及其他微电子及电子产品制造过程的各种化学品及

处理、电镀液、工艺气体纯化和净化间气体过滤;

食品、饮料、酒行业:葡萄酒、黄酒、白酒、啤酒、果酒、清酒、果汁、茶饮料、豆奶、乳制品、瓶装水、食用

油、醋、味精等食品添加剂制造的流程净化和无菌处理。

精密过滤器常设置在压力过滤器之后，用于去除液体中细小的微粒，以满足后续工序对进水的要求。有时也

设置在全套水处理系统末端，来防止细小微粒进入成品水。

常用的滤芯有蜂房滤芯和熔喷滤芯。滤芯精度以微米(μm)计,有以下几种规格：0.22、0.45、1、5、10、20、

50、75、100，根据不同要求加以选用。精密过滤经常作为电渗析、离子交换、反渗透、超滤等装置的保安过滤器使

用。一般使用3~6个月左右或进出水压力差值(P_2-P_3)大于0.1MPa时更换，目的是确保预处理效果，使反渗透膜免

于被颗粒、悬浮物损坏。

凡我公司的产品从安装之日起整机免费保修一年（耗材除外），保修期满后，仍提供终身技术咨询、技术指导及
设备保养、维修服务。

在保修期出现属产品质量问题或属因我公司方案设计，设备制造，安装调试等原因造成的设备损坏或
设备故障，

我们公司均予以免费维修或更换。

凡已在我们公司购买产品的顾客，在更换滤材，零配件时，可终生享受免收服务费的优惠，只收取材
料费用。

对顾客的产品需求，并提供免费工程方案；设备安装调试完成后，免费为

顾客培训操作技术人员。对安装于顾客处的产品，公司安排有专职人员进行纪录、跟踪并定期回访顾客
，及时了解

设备运行状况。公司对顾客的故障申报，在两小时以内予以答复，中心城市24小时内上门，边远地区预
约服务。

