

德国胶宝KTC5FLN 无卤TPE 自熄密封件TPE

产品名称	德国胶宝KTC5FLN 无卤TPE 自熄密封件TPE
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	68.00/千克
规格参数	品牌:德国胶宝KTC5FLN 型号:无卤TPE 性能:自熄密封件TPE
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供货法国胶宝KTC5FLN 无卤素TPE 自息液压密封件TPE 较好的上色性;无卤素;自息;阻燃等级

THERMOLAST K TF7BTL (Series: FC/AP)

可加工性, 优良;可回收材料;无卤素;绵软;优良粘结力;食品类接触到的合规

外包装;家庭用货物;液压密封件;牙刷柄;小玩具;非特殊食品类运用;食品包装材料

THERMOLAST K TF7CGN (Series: FC)

可加工性, 优良;可回收材料;无卤素;绵软;较好的上色性;优良粘结力;食品类接触到的合规

THERMOLAST K TF7CGT (Series: FC)

THERMOLAST K TF7FMA (Series: FC/AD1)

可加工性, 优良;无卤素;较好的上色性;优良粘结力;食品类接触到的合规

TPE包塑原材料运用 ;

TPE包塑原材料现阶段广泛运用于小玩具, 日用具, 厨房用具, 汽车零配件, 电子电气等行业。在二次注塑加工包塑生产中除开原材料的挑选还需要考虑TPE包胶注塑环境温度及加工工艺。

TPE二次注塑加工包塑就是将tpe硬胶热融以后根据注塑加工黏合在一种硬塑料表面，TPE可以跟许多硬塑料完成包塑，比如PP,PS,PC,PA,ABS这些。包塑通常是提升塑胶制品手感，抓握感，缓破坏性及其防滑特性这些。

TPE材料及每一种硬塑料包塑的注塑加工环境温度都不一样，但为了得到更好的包塑实际效果，立恩tpe包塑原材料生产厂家提议模温设定为20 -60 。

PP是正负极比较弱塑料，与SEBS基本材料改性的TPE正负极很接近。因而包塑PP，立即选用常规TPE原材料秘方就可以。不建议使用SBS做为TPE改性材料原料。提议二次注塑加工包塑环境温度170~220 。