

# 全功率20W/120W数字IP网络广播音柱功能、参数、价格

产品名称	全功率20W/120W数字IP网络广播音柱功能、参数、价格
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	3990.00/套
规格参数	品牌:康美音响 型号:AEO-8800 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

## 产品详情

全功率20W/120W数字IP网络广播音柱功能、参数、价格

全天候IP网络广播音柱功能：

产品介绍：全功率20W/120W 室外网络防水音柱适用于景区、校园、厂区、机场、公园、室内网络壁挂音箱适用于普通教室，多媒体教室，办公室，会议室，监狱，医院科室，地铁等场所播放录制语音文件或背景音乐节目。同时还可以作为本地广播扩音。产品特点1.一体化壁挂式设计，铸铝音柱，精致美观，工艺考究，做工精湛；2.内置网络音频解码模块、数字立体声定阻功率放大器和高保真扬声器，能通过网络接收IP网络广播服务器远程传输的音频文件和控制信号。3.具有三级信号优先功能，别可打断低级别的广播。4. 集IP网络音频解码、功放、音箱于一体，音频采用硬解码形式，集成IP网络硬件解码模块，可接收来自服务器远程传送的音乐进行实时播放，同时能接收单向广播呼叫功能；5. 内置功率放大器，输出功率：85W，音质达到CD级；6.可选扩展2.4G无线音频模块、无线WIFI模块和蓝牙模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音和无线扩声；7.可选扩展连接蓝牙接收器实现接收蓝牙音频进行本地扩声；8.有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由；9.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。

全天候IP网络广播音柱参数：

技术参数1. 网络接口：标准RJ45输入2. 传输速率：100Mbps3. 支持协议：支持协议：TCP/IP、UDP、ARP、IGMP（组播）；4. 音频格式：MP3/MP25. 音频模式：16位立体声CD音质6. 采样率：8K~48KHz7. 网络声音延迟：广播延迟Broadcast delay 100ms8. 频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB9. 谐波失真：0.3%10.信噪比：90dB11.整机功耗：100W12.保护电路：过载、短路保护电路13.工作环境温度：5~40 14.工作环境湿度：20%~80%相对湿度，无结露15.工作电源：~190V-240V 50Hz-60Hz16.尺寸：228 x 127 x 900 (mm) 17.重量：8.8Kg

全天候IP网络广播音柱价格：

深圳康美音响致力于IP网络广播系统研发16载，康美生产极具高性价比系列产品，用材讲究，性能稳定，价格美丽。

全天候IP网络广播音柱功能、参数、价格

品牌：ACE 型号：AEO-88001、简易操作触摸屏显示

工业级服务器主机2、强大自动/手动即时操作功能3、软件操作平台: WINDOWS98/2000/XP/20034、支持多种音乐播放格式，光驱、数字调谐器、USB热插播、硬盘5、超大容量音乐库存储功能，可编程定时播放输出，具有周循环功能6、消防报警自动强切广播，区域自动识别，可实现邻层报警功能7、可设置99个分控站，实现远程控制及远程寻呼8、IP网络广播控制中心是系统的核心。采用工控机箱设计，触摸屏显示操控，内置功能强大的ACE IP网络广播控制服务器软件，常用节目素材，大容量节目源空间，用户可以根据自己需求下载或制作录制节目。负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源，为所有网络适配器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各网络适配器的播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。9、全数字化传输，以局域网或具有独立IP的互联网为主要传输媒介，支持专用百兆网传输，传输距离不受限制，并实现了多网合一。局域网内装有本系统的任意工作站电脑可根据权限大小对系统进行广播，向本系统添加或删除节目。康美说明

IP网络广播服务器、工控主机产品规格 结构 15 " 7U上架工作站 面板

10mm厚，高强度铝合金面板，经拉丝硬质阳极氧化 显示 15 ' ' 高亮度LCD液晶屏 大分辨率 1024\*768  
操作方式 自带隐身抽拉88键盘和触摸模板组成，方便用户直接输入数据 触摸屏 4线电阻式触摸屏 PS/电源  
300W工业开关电源系统配置 处理器 B85芯片组，配用四代I5CPU I54590 内存 4G 硬盘 1TB 网口  
2\*千兆网口 串口 6\*RS-232 并口 1\*DVI USB 后置4\*USB，前置2\*USB VGA 1\*VGA 音频口 1\*Mic, 1\*Line In,  
1\*Line Out 其他 1\*鼠标口，1\*键盘口环境参数 工作温度 -10 ~50 存储温度 -20 ~60 工作湿度  
5%~95% 非冷凝 振动 517Hz, 0.1寸双峰位移， 17-640Hz， 1.56峰-峰加速 冲击 10G 峰-  
峰加速，在X,Y,Z轴订购信息 GPS-15T 15 " /电阻触摸屏/PS-300ATX电源/ 工业主板/1037U-1.8GHz/  
1TB硬盘/4GB内存/抽拉键盘