

全自动拆包机 小袋无尘拆袋机可连续拆包效率高

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 全自动拆包机 小袋无尘拆袋机可连续拆包效率高 |
| 公司名称 | 山东浩丰智能装备有限公司 |
| 价格 | 38999.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:浩丰 型号:HF-UMD 是否定制:按需定制方案 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市安丘市新安街道锦山街与央赣路交叉口东300米路北（注册地址） |
| 联系电话 | 13053617050 13053617050 |

产品详情

主要参数

- 1、设计产能：600袋/小时
- 2、切刀转速：100~250转/分
- 3、进料主链道调整宽度：320 mm~480 mm，
- 4、切刀高度：由切刀在垂直方向可调整至60 mm
- 5、电机减速机功率：3 KW（随配置不同而变化）

工作原理

由人工（或皮带输送机）将25kg或50kg/包的粉粒体物料包装袋搬运到辊筒输送机上，辊筒输送机自动运行将袋子送入拆包机系统，在袋子前行过程中压料装置将包装袋压实并由快速转动的刀片将袋子割开，物料依靠自重力由设备底部的出料口卸出（下面可接料仓或管链输送机等设备），振动装置对袋子进行拍打以确保袋子里的粘性、易结块物料被彻底卸出，被割破的袋子从设备尾部排出。拆包过程中产生的少量粉尘被拆包机顶部配置的除尘器有效过滤。

优势

拆包范围广，可根据包装袋规格的不同进行调整：主链道宽度，切刀高度，压轮压力。工作性能可靠、

能耗低。进料主链道采用气动振锤结构，确保物料被彻底卸出。拆包卸料过程为封闭式结构，粉尘泄露少。设备预留除尘器接口，如有需要可根据物料特性、现场情况和用户要求选配一定数量的除尘器来避免粉尘外泄，更加有效地保护环境和作业空间。设备标准配置为凡与物体接触部分均采用SS304，也可根据用户实际需要而选用SS304L、SS316、SS316L、CS各种不同的材料。电机减速机采用SEW品牌。拆包过程中包装袋破损小，对物料基本无污染。如有需要，可选配筛分机将极少数的包装袋残留物、杂质、结块物料筛分出来。