

LZD系列防爆电磁流量计

产品名称	LZD系列防爆电磁流量计
公司名称	山东中煤工矿物资中贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区火炬路69号
联系电话	0537-2798129 15264744921

产品详情

LZD系列防爆电磁流量计

LZD系列防爆电磁流量计 电磁流量计 防爆电磁流量计 高精度流量计 矿用防爆电磁流量计

ZMKJ004

防爆电磁流量计优秀的单片机智能化管理，分流量段进行修正，确保流量计量的准确性与稳定性。

防爆电磁流量计 传感器测量管内无活动及阻流部件，因此无压力损失，无阻塞，节能效果显著。

传感器承压能力范围宽，最高可到10MPa。

传感器口径范围宽，DN10mm~DN1200mm。

合理选用衬里材料及电极材料，可实现良好的耐腐蚀性和耐磨性。

测量不受液体的密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响。

低频矩形波激磁，不受工频及现场各种杂散干扰的影响，工作稳定可靠。

不受流体方向影响，正、反向均可准确计量。

宽量程比（0.3m/s—10m/s），满量程流速范围宽。

小信号切除功能，用户可通过显示器面板设置切除干扰性小流量。

空管判断，在工作状态下，当流量计测量管道空管时，流量计汉字显示空管。

具有良好的互换性,便于现场维护。

全汉字液晶背光显示，操作简单方便。

性能参数：

性能参数

测量液体 被测液体最低电导率 $5\mu\text{s/cm}$ 的各种酸、碱、盐溶液及泥浆、矿浆、纸浆、工业污水等

准确度 $\pm 0.5\%$

重复性 $\pm 0.2\%$

流速范围 $\pm 0.3\text{m/s}\sim\pm 10.0\text{m/s}$

管径范围 DN10mm~DN1200mm (DN为管道内径)

电极材质 1Cr18Ni9Ti ; 0Cr18Ni12Mo2Ti ; 钛 ; 钽 ; 铂 ; 哈式合金B ; 哈式合金C

传感器

承压能力 DN10mm~DN80mm , 压力不超过4MPa ;

DN100mm~DN150mm , 压力不超过2.5MPa

DN200mm~DN400mm , 压力不超过1.6MPa

DN450mm~DN1200mm , 压力不超过1.0MPa

转换器 环境温度 : -10 ~+50 ; 湿度 85%(RH) (特殊环境订货时说明)

分体壁挂式 分体盘装式 一体式

防护等级 IP65 IP52 IP65/IP68可选

传感器 防护等级 : IP65/IP68可选 常温型 高温型

工作温度 -25~70 70~150

信号输出 模拟输出 : 4~20mA DC 负载阻抗 1200

脉冲输出 : 0~10KHz 幅值5V

总线输出 : RS-485 , 通信速率600—38400bps

开关量输出 : 上限、下限报警(继电器常开节点输出)

脉冲当量

(m^3/cp) DN10~DN25 DN32~DN100 DN125~DN300 DN350~DN1000 DN1200

0.000001 0.00001 0.0001 0.001 0.01

键 盘

1×4按键（一体式采用磁力感应式键盘操作，不用打开机箱，即可实现对仪表的操作）

显示内容 汉字显示：瞬时流量 0.000~±9999.99 m³/h

累计流量0.0~99999999.9 m³/h

空管状态：汉字显示“空管”

数据保持 >10年

工作电源 187V~242V AC，50Hz（或24V DC，订货时提出）

功率消耗 <10W

LZD系列防爆电磁流量计 电磁流量计 防爆电磁流量计 高精度流量计 矿用防爆电磁流量计

销售热线：0537-2798129 15264744921 QQ；1401569177

联系人：李超英 旺旺::zhongmei559

邮箱：zhongmei559@163.com

公司网址：<http://www.zhongmeigk.com>

商务平台：<http://www.goudewang.com>

欢迎选购