

等离子热喷涂遮蔽胶带 等离子溶射保护胶带

产品名称	等离子热喷涂遮蔽胶带 等离子溶射保护胶带
公司名称	苏州博智骏新材料有限公司
价格	180.00/件
规格参数	品牌:博智骏 品名:等离子喷涂胶带 耐温:300度
公司地址	苏州工业园区娄葑分区群星二路69号
联系电话	015995817817 15995817817

产品详情

低温等离子电弧喷涂遮蔽胶带 低温等离子溶射维护胶布对于等离子喷涂工艺研发了一款遮蔽胶带,探讨了硅胶类型,薄厚对喷砂处理和高温老化产生的影响,采用流变仪对聚氨酯树脂秘方进行改善,对硅胶和聚氨酯树脂的涂布工艺进行了探讨.分析表明:选用涂布工艺能够制取出与玻璃纤维纱融合密切的硅胶防护层;采用高耐磨损硅胶做为防护层,厚度0.1 mm时,能够满足喷砂处理规定,无断带和胶痕状况;应用2.5%金属催化剂所制作的聚氨酯树脂,能够达到初粘性与粘结力的一个均衡.低温等离子电弧喷涂遮盖维护胶布-短期内耐高温达到1200

是通过硅胶黏合玻璃纤维纱成的,*底层涂成持续高温特性硅橡胶,用以喷砂处理和等离子喷涂工艺技术遮掩维护而且撕除后不缠胶。等离子喷涂胶布主要是在低温等离子火焰喷涂运用中给予遮掩维护,包含丝材电弧、亚音速与传统等离子喷涂加工工艺。并且它可以轻而易举地遵循航空工程工业上繁杂的零件样子。

- 应用领域：航天工程金属件的表面涂装遮掩维护
- **品牌：九斯盟
- 种类：玻璃纤维纱两面涂敷硅橡胶
- 板材：玻纤

- 薄厚：0.3 (mm) mm
- 总宽：1220 (mm) mm
- 色调：乳白色 淡黄色离型膜
- 短期内耐热性：300 ()
- 长期性耐热性：260 ()

低温等离子电弧喷涂遮蔽胶带 低温等离子溶射维护胶布脱膜剂层及粘胶剂层,上述合成纤维板材层第一表层遮盖脱膜剂层,合成纤维板材层的第二表层遮盖粘胶剂层.本产品还公布了这一持续高温喷漆遮掩用压敏胶的制备工艺.本产品的压敏胶可以直接贴到不用喷涂处,不要用报刊等遮盖后用胶布黏贴,非常方便又降低了成本,且不会产生渗漆状况;因为本产品的合成纤维板材和粘胶剂都可耐热,该压敏胶可以在180 的高温环境不断工作20min,并且在180 持续高温环境下仍有较高的粘结力,所以在脱离后不会产生胶痕状况.