

# 固定壁挂式超声波流量计

产品名称	固定壁挂式超声波流量计
公司名称	山东中煤工矿物资中贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区火炬路69号
联系电话	0537-2798129 15264744921

## 产品详情

### 固定壁挂式超声波流量计

防爆型超声波流量计    固定壁挂式超声波流量计    外夹式超声波流量计  
固定壁挂式超声波流量计价格    手持式超声波流量计    固定式超声波流量计  
便携式超声波流量计

ZMKJ004

固定壁挂式超声波流量计基本配置为主机（显示器）+ 传感器（外敷或插入）

主机有标准壁挂式、盘装式和防爆式等可选

#### 传感器分为外夹式传感器和插入式传感器

；外夹式传感器特点是在不希望破坏管道的应用场合，安装操作简单无须任何施工，外夹式传感器的安装是将两只传感器外敷在管道外壁，不与被测流体接触。传感器表面与管道外壁之间涂有藕合剂（凡士林），传感器用专用绑具（出厂配备）捆绑在管道上。插入式传感器特点是运行稳定，插入式传感器的安装是在管道上开一个直径20mm的孔，把传感器固定到管道开孔上，让传感器的声契部分和被测液体接触，我公司研发的专利技术可以使插入传感器在线不停水安装，具有维护方便，耐腐蚀、长寿命等特点。

。特点

JC200A时差式超声波流量计测量量程比大于4000：1，这种极宽的量程使仪表可以测量正常流速的流量，也可测量因管道和阀门泄漏引起的微流量。自动雷诺数补偿，可确保测量层流、管径大小头和管路扰动区域流量的精确度。

多种显示单位可选。

现场输出模块式I/O接口可替换，包括128K数据通讯，4～20mA输出，瞬时流量脉冲信号输出，RS232C，RS485，热电阻RTD（可以接入RTD测量热流量）。

供电标准220VDC 50/60Hz ± 15%@5VA max

流速 -12 ~ +12m/s (包括零流量)

精度 ± 0.5%读数 (流速>0.3m/s, 现场标定) ; 1.0% (流速>0.3m/s, 不必现场标定) ;  
0.003m/s精度误差 (当流速<0.3m/s) (注: 定货需指明)。

灵敏度: 流量: 0.0003m/s 重复性: 0.01%读数

支持协议: HART协议 防护等级: IP67

测量液体类型: 水、油、水与乙二醇溶液、化学原料、饮料等实际上几乎所有的均匀液体。

管线材质为所有的金属管和朔料管线; 对于混泥土和其他组合成分的管线材料定货需明。

传感器到变送器距离: (标准) 6.09m, 可选最长310m

管径范围: (标准) 10mm ~ 9540mm管道外径

传感器温度: -40 ~ 150 ; 高温请与厂家联系

仪表尺寸: 270\*192\*96 仪表重量: 2.5Kg

防爆型超声波流量计    固定壁挂式超声波流量计    外夹式超声波流量计  
固定壁挂式超声波流量计价格    手持式超声波流量计    固定式超声波流量计  
便携式超声波流量计

销售热线: 0537-2798129 15264744921 QQ; 1401569177

联系人: 李超英    旺旺::zhongmei559

邮箱: zhongmei559@163.com

公司网址: <http://www.zhongmeigk.com>

商务平台: <http://www.goudewang.com>

欢迎选购