

# FD型发爆器 电容式发爆器 矿用电容式发爆器

产品名称	FD型发爆器 电容式发爆器 矿用电容式发爆器
公司名称	山东中煤工矿物资中贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区火炬路69号
联系电话	0537-2798129 15264744921

## 产品详情

FD型发爆器 电容式发爆器 矿用电容式发爆器

电容式发爆器价格 FD-50发爆器 FD-100发爆器 FD-150发爆器 电容式发爆器 矿用电容式发爆器

ZMKJ004

### 一、产品说明

FD-50/100/150/200型发爆器是目前国家矿山安全局重点强调在煤矿开采放炮中必须使用的“带有放炮网络测试”欧姆表式发爆器。

使用FD发爆器可杜绝哑炮。发爆器外壳是用高强度酚醛玻璃纤维塑料热压制造。二、产品适用范围

矿用电容式发爆器适用于煤矿井下，含有性气体（甲烷）煤尘性危险场所，

在周围环境温度为-20 °C~+40 °C，相对湿度为95%左右时作起爆电之用，

也可适用于其他矿业、开山、打石及清除障碍等爆破工程中作起爆电之用。三、产品特点

1.酚醛玻璃纤维压制成型外壳。2.内装电容器、限时毫秒开关、充电指示灯等元件。

3.操作钥匙只有当毫秒开关处于“放”位置时才能插入和拔出。四、主要技术参数

型号 FD50D FD100D FD150D FD200D

额定发爆能力：发 50 100 150 200 最大负载电阻： 320 620 920 1220

输出引燃冲量：A2mS 8.7 K 12 8.7 K 12 8.7 K 12

安全供电时间：mS 4 4 4 4

输出峰值电压：V 700 ~ 900 1600 ~ 1900 2000 ~ 2300 2500 ~ 2800

充电时间：S 10 20 20 20 电池规格、型号 1#干电池 1#干电池 1#干电池 1#干电池

电池数量：节 4 4 4 4 电池电压：V 6 6 6 6 电池短路电流：A 5 5 5 5

本安端短路电流：mA 15 15 15 15 允许外接母线长度：m < 300 < 300 < 300 < 300

母线分布电感：mH/Lm < 1 < 1 < 1 < 1 母线分布电容：uF/Km < 1 < 1 < 1 < 1

本安非分本安电路间耐压：V 1000 2000 2000 3000 五、注意事项

发爆器发生故障时，不论故障大小，严禁在井下检修。

检修时不得随意更改本安元件、规格、型号、参数，严禁使用说明书规定以外的电池。

检查发爆器性能，应使用专用仪器，禁止采用短路打火的方法检查，以免损坏内部器件。

发爆器应由专人保管，定期三个月检修，并排除内潮，建立维修档案。经检修的发爆器。  
当电池短路电流小于2A时，应及时更换，否则会影响发爆器工作性能。限流电阻50发用RJ-0.25W-300 ，  
100发用RJ-0.25W-280 ，150发用RJ-0.25W-240 ，200发用RJ-0.25W-100 KDW

电容式发爆器价格 FD-50发爆器 FD-100发爆器 FD-150发爆器 电容式发爆器 矿用电容式发爆器

销售热线：0537-2798129 15264744921 QQ；1401569177

联系人：李超英 旺旺::zhongmei559

邮箱：zhongmei559@163.com

公司网址：<http://www.zhongmeigk.com>

商务平台：<http://www.goudewang.com>

欢迎选购