

# 厦门工厂隔离门高速卷帘门厂家

产品名称	厦门工厂隔离门高速卷帘门厂家
公司名称	吴中区胥口科洁机电工程服务部
价格	10000.00/件
规格参数	品牌:沃太VOTAL 产地:江苏苏州 型号:HSD
公司地址	吴中区胥口镇上供路288号幢612
联系电话	18913058991

## 产品详情

Votal高速PVC卷帘门具有许多功能，如隔热、防虫、防尘、防噪音、防火和防异味等，这解释了为什么该门广泛应用于食品、化工、纺织、电子、冷冻、印刷、超市、精密机械、物流、仓储等各个行业，高速PVC卷帘门也可以满足提高现代物流效率的要求。

让我们详细了解以下高速PVC卷帘门的规格：

高速PVC卷帘门主要用于室内应用，配有抗风杆和高强度PVC帘，在风荷载450N/M<sup>2</sup>时，确保门具有更好的抗风性能。对于高速PVC卷帘，最大应用尺寸为W6000\*H6000mm，如果超过此尺寸，将影响抗风性能。对于高速PVC卷帘门上的PVC窗帘，我们有防静电白色、防静电黄色、RAL9016白色、RAL3002深红色、RAL2004橙红色、RAL5002蓝色、RAL7004灰色、RAL2008纯橙色。对于PVC窗帘厚度，0.8mm是标准选择，也有1.2mm进口品牌SIOEN，1.5mm透明可视窗，具有2级防水性能，50N/M<sup>2</sup>

高速PVC卷帘门的安全和操作装置：

考虑到高速PVC卷帘门的操作安全性，我们提供了照相电池和无线安全气囊装置作为标准安全装置；为了丰富高速门的操作方法，提供了各种选项，如手动按钮、发射器、控制箱、雷达传感器和感应回路装置。不同样式的透明窗口也可用于更好的视觉效果。

高速PVC卷帘门的不同运行速度：

高速PVC卷帘门的运行速度可调：开启速度为0.80m/s至2.0m/s，关闭速度为0.6m/s至1.0m/s。运行速度调节可通过控制箱内的逆变器实现，以满足实际需要。

## 高速PVC卷帘门驱动系统：

驱动系统是高速卷帘门的核心部件。对于电机，我们可以为不同的需求提供多种选择，品牌包括SEW、SIEMENS、SNMA、SEJ和伺服电机；所有电机均配有手动制动器，可在断电时进行紧急操作。此外，电机功率可根据实际门的尺寸应用，电源电压为220V单相和380V三相。

## 高速PVC卷帘门控制系统：

高速PVC卷帘门控制系统采用PLC数字编程，实现人、车、叉车的安全通行；我们还使用逆变器进行速度调节；与电机相同，我们为变频器提供多种品牌选择

## 高速PVC卷帘门的机械结构：

整套高速卷帘门的完整框架结构，包括顶部盖板箱和侧导轨；盖箱和侧导板的厚度均为+2.00mm，镀锌钢标准，冷板静电喷涂饰面，304号不锈钢可选；

对于顶部轴盖盒，它可以定制为弯曲和45度角；对于侧导板，其挤出有开口槽，配有刷子。侧导轨的尺寸为120mm\*130mm和160mm\*130mm，以节省安装空间，而如果门高度超过4.5m，则需要160mm\*13mm导轨。