

IA-DJYP2VP2 2*2*1.5本质安全电路用计算机屏蔽电缆

产品名称	IA-DJYP2VP2 2*2*1.5本质安全电路用计算机屏蔽电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联线缆 规格型号:IA-DJYP2VP2 产地:河北省廊坊市大城县
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

IA-DJYP2VP2 2*2*1.5本质安全电路用计算机 屏蔽电缆

一：产品特点及用途

本产品低电容、低电感,具有优异的屏蔽性能及抗干扰性能,特种高温型计算机电缆采用进口氟塑料及氟橡胶等材料,能在-40-260 环境中长期使用,产品具有不延燃、耐酸碱油水等优越特性,电缆结构专为本安防爆电路设计,不仅用于桥架敷设,而且可用于电缆沟敷设及直埋敷设,特种高温型本安计算机电缆2000年获国家专利证书。适合于具有防爆保护要求及其他恶劣环境下集散系统、自动化检测系统中作传输线,防爆安全性能明显高于一般DCS电缆和计算机控制电缆。

二：产品执行标准

Q/HHTZH002.4 (等效采用英国BS5308标准)

阻燃执行GB12666-90标准

三：使用特性

1. 交流额定电压：U0/U 300/500KV
2. *高工作温度：聚乙烯绝缘不超过70

交联聚乙烯绝缘90

低烟无卤阻燃聚烯烃70

低烟无卤阻燃交联聚烯烃90 和125 两种

聚全氟乙丙烯（F46）绝缘不超过200

进口可溶性聚四氟乙烯（PFA）不超过260

3. *低环境温度：聚氯乙烯护套：固定敷设-40 ，非固定敷设-15

氟塑料及硅橡胶护套：固定敷设-60 ，非固定敷设-25 。

4. 电缆安装敷设温度应不低于0 （高温型不低于-25 ）。

5. 电缆允许弯曲半径：非 铠装电缆*小为电缆外径的6倍

铜带屏蔽或钢带铠装电缆*小为电缆外径的12倍。