

供应PC镇江奇美EG-8430通用级塑料

产品名称	供应PC镇江奇美EG-8430通用级塑料
公司名称	上海创井塑胶科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室
联系电话	13311998825 13311998825

产品详情

PC+ABS塑胶原料特点：1、流动性比HIPS差一点，比PMMA、PC等好，柔韧性好。2、有高抗冲、高耐热、(阻燃)防火V0、增强、透明等级别。3、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面电镀镀铬,喷漆处理。4、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好。用途：计算机设备外壳、计算机其他组件、打字机外壳、照相机、手机及其它商业机器的壳体、电器设备、电子电器零件、小家电零组件、电吹风、接插件、文字处理器、医疗设备零组件、办公用品、化妆品容器、食物餐盘、草坪和园艺机器、汽车头灯框、尾灯外罩、仪表板、内部装修以及车轮盖、食物餐盘等。PC+ABS塑胶原料加工条件：干燥温度：104-110C干燥时间：3.0-4.0hr建议注入量：30-80%建议的*水分含量：0.040%料筒温度：60.0-80.0C螺筒后部温度：249-288c螺筒中部温度：254-293c螺筒前部温度：260-302c射嘴温度：274-302c加工(熔体)温度：274-302c模具温度：60.0-87.8c背压：0.345-0.689Mpa螺杆转速：40-70rpm聚碳酸酯/丙烯腈丁二烯苯乙烯(PC/ABS)的无定形热塑性塑料共混高冲击结合易于与低温塑性加工。凭借优良的耐冲击性，耐热性和*美学着色效果，Cyclo

oy树脂共混物可以定制以满足特定的性能要求，以帮助平衡性能，成本和processability.Cyc
loy树脂共混提供优良的设计解决方案时的外观和耐久性都非常重要。

本公司长期经营美国杜邦 德国巴斯夫 美国GE 日本帝人 德国拜耳 基础创新塑料(南沙) 日本宝理 台湾奇美
韩国陶氏韩国LG,三星,晓星、日本宝理,三菱,东丽,宇部,旭化成,台湾奇美.中国石化等进口,国产各种型号塑
胶原料原料及加纤防火，增韧耐寒，导电，抗静电，耐热.导电、耐侯.抗紫外线等特殊工程塑料。长期供
应PC/ABS塑胶原料.POM塑胶原料,PBT塑胶原料,EVA塑胶原料,PA66塑胶原料.TPX塑胶原料,TPV塑胶原料
,PA9T塑胶原料,PA12/PA1010塑胶原料,PA46塑胶原料,LCP塑胶原料,PA6T塑胶原料,PMMA塑胶原料,PA6/P
A66塑胶原料,PC塑胶原料,,PPS塑胶原料，PPO塑胶原料,TPU塑胶原料,TPE塑胶原料,TPR塑胶原料,TPV塑
胶原料,PEEK塑胶原料,PEI塑胶原料等,价格实惠，，货源稳定.等原料及加纤防火，增韧耐寒，导电，抗
静电，耐热.导电、耐侯.抗紫外线等特殊工程塑料。:工程塑胶：POM、PC/ABS.PA66、PBT、PC、K胶..
PMMA、PET.PPS. LCP.. PA6、PA9T，PA46.，PA12,PA11,PA6T，PET、PPO、
,硬胶类：ABS、HDPE,HIPS、GPPS、AS、SAN..ASA.K胶；软胶类、弹性体：PE、PP、EVA,.
PVC、TPR、TPE、TPU，TPV、POE.