

抗菌门把手，门把手抗菌涂层，门把手用银离子抗菌涂层

产品名称	抗菌门把手，门把手抗菌涂层，门把手用银离子抗菌涂层
公司名称	珠海市奥斯陆新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	珠海市香洲区珠海大道33号2栋4902房（注册地址）
联系电话	13825610597

产品详情

抗菌涂层强化产品的表面保护,在未经抗菌处理的表面上，微生物，细菌数量每20分钟就可翻倍。在许多情况下，一旦微生物，细菌开始在表面上扩散，就需要不间断地清洁才能加以控制。抗菌涂层可通过抑制微生物的生长来帮助保持产品表面的清洁。在产品表面涂布一层薄薄的抗菌涂层，可提供持续的产品保护，以抵抗各种细菌和霉菌和病毒。抗菌涂层是一种通过主动保护和提升耐用性来强化产品表面的涂层。

产品功能

门把手表面抗菌抗病毒用

我们抗菌剂活性成分是银,具有持久的杀菌效果。抗菌涂层可以有效长久抑制大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的生长和传播。

抗菌涂层应用于加工各种类型的材料,包括金属，玻璃和各种硬质制品，也适用于复杂形状的产品表面

抗菌测试结果

抗菌涂层特点：

透明涂层，不影响基材的外观以及质感

硬度高，与基材结合力强

抗菌、抗病毒活性高（根据 ISO 22196：2011 显著抗菌）

食品接触安全测试（由 SGS 测试涂有抗菌涂层的玻璃板符合 GB4806.10-2016 要求）

通过人体生物相容测试（符合 ISO 10993-5(2009) 标准）

施工方法:

喷涂,浸泡等

施工工艺：

一：表面处理：清洁与去脂

去除金属表面的浮灰、油污，脏污等杂质

注意事项：

基材前处理的清洁程度将直接影响涂膜的终效果和防护性能

二：表面镀膜

施工方式：用喷枪喷涂，将涂层均匀喷洒在工件表面，

固化时间：高温烘烤型

玻璃、金属材质：高温烘烤型，150度烘烤30分钟可完全固化

涂层厚度建议：50nm-1000nm