

PA66德国巴斯夫A3EG7会员中心随时在线

产品名称	PA66德国巴斯夫A3EG7会员中心随时在线
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	30.50/千克
规格参数	名称:PA66原包新料 型号:A3EG7 品牌:德国巴斯夫
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室（注册地址）
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

PA66德国巴斯夫A3EG7会员中心随时在线

德国巴斯夫 PA66 A3WGM53 BK20560 尼龙66 尺寸稳定性良好; 刚性高; 耐油性能; 优良外观, 汽车的发动机罩下的零件

德国巴斯夫 PA66 A3X2G10 尼龙66 刚性高; 高强度; 良好的电气性能; 耐油性能; 阻燃性

德国巴斯夫 PA66 A3X2G5 尼龙66 耐油性能; 良好的电气性能; 阻燃性

德国巴斯夫 PA66 A3X2G5 BK23187 尼龙66 良好的电气性能; 阻燃性

德国巴斯夫 PA66 A3X2G7 尼龙66 刚性高; 高强度; 良好的电气性能; 良好的稳定性; 耐油性能; 阻燃性

德国巴斯夫 PA66 A3X3G5 尼龙66 刚性高; 良好的电气性能; 良好的强度; 耐油性能; 阻燃性

我们的宗旨：以优惠的价格给广大客户提供优质的品质。

东莞市群发塑料有限公司

塑胶原料供应基地，塑胶原料我们更。

PA66德国巴斯夫A3EG7物性表：

物理性能吸水率干燥,平衡,23 ,50%RH%ISO 62吸水率干燥,平衡,50%RH%ASTM D570密度干燥g/cmASTM D792拉伸模量调节后的,23 MPaISO 527-2弯曲模量干燥,23 MPaISO 178弯曲模量干燥,23 MPaASTM D790拉伸断裂强度干燥,23 MPaASTM D638拉伸断裂强度干燥,80 MPaISO 527-2悬臂梁缺口冲击强度干燥,-40 ° C/mASTM D256简支梁无缺口冲击强度干燥,-30 kJ/mISO 179简支梁无缺口冲击强度干燥,23 kJ/mISO 179断裂伸长率调节后的,23 %ISO 527-2断裂伸长率干燥,23 %ASTM D638简支梁缺口冲击强度调节后的,23 kJ/mISO 179热变形温度干燥,0.45MPa,未退火 ° CISO 75-2/B相对温度指数 冲击干燥,1.5mm ° CUL 746相对温度指数 冲击干燥,6.0mm ° CUL 746线性膨胀系数干燥,横向cm/cm/ ° C内部方法熔点干燥 ° CISO 3146相对温度指数 电气干燥,3.0mm ° CUL 746相对温度指数 电气干燥,0.75mm ° CUL 746电气性能介电常数干燥,1MHz无IEC 60250耗散因数干燥,100Hz无IEC 60250耗散因数调节后的,1MHz无IEC 60250漏电起痕指数干燥VIEC 60112体积电阻率调节后的ohms · cmIEC 60093体积电阻率调节后的,1.50 mmohms · cmASTM D257阻燃性能阻燃等级干燥,1.5mm无UL 94相对温度指数干燥,6.0mm ° CUL 746相对温度指数干燥,1.5mm ° CUL 746注射干燥温度 ° C干燥时间hr建议的大水分含量%加工（熔体）温度 ° C模具温度 ° C注塑压力MPa注射速度无