

室外三网合一光纤分线箱图文详细介绍

产品名称	室外三网合一光纤分线箱图文详细介绍
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	160.00/台
规格参数	普纬达:宁波 衰减:0.2 回波:45
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

室外三网合一光纤分线箱图文详细介绍室外三网合一光纤分线箱名称光缆分线箱图文详细介绍FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆

与光通信设备的配线连接，室外三网合一光纤分线箱图文详细介绍通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实

现光配线功能。室外三网合一光

纤分线箱图文详细介绍适用于FTTH工程光缆

到楼后使用，安装于楼道、室外三网合一光纤分线箱图文详细介绍地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求

室外三网合一光纤分线箱图文详细介绍室外三网合一光纤分线箱图文详细介绍二、三网合一光纤分线箱详细说明主要特点：

1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐*性4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器

配线层，下层为光纤熔接层。5.在**机箱**

形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。7.门锁采用**户外*锁，箱体挂墙安装8

.具有临时尾纤存储区域9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-

RJ等三、三网合一光纤分线箱详细说明技术参数：1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度2.箱门开启角度：180°3.大气压力:70Kpa-106Kpa 4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB6.插拔耐久性寿命>1000次7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V（直流电）8.抗电强度:能承受3000V（直流电）/1min无击穿/无飞弧现象四、三网合一光纤分线箱适用性指标:1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.4.前面操作、安装都相当迅速方便5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，7.外型尺寸：壁挂式：145*630*800MM 镶嵌式：入墙尺寸 145*580*750MM 外墙尺寸 145*630*800MM8.产品重量：壁挂式

：22KG 镶嵌式：21KG五、订购信息：1.产品材料：冷轧板2.产品颜色：常规色灰色3.产品工艺:冲压能好，使用寿命长.3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。