

1.5mm厚单双糙面HDPE土工膜

产品名称	1.5mm厚单双糙面HDPE土工膜
公司名称	山东德旭达土工材料有限公司
价格	15.30/平方米
规格参数	品牌:德旭达 材质:HDPE 产地:山东德州
公司地址	山东德州经济开发区北辰路
联系电话	0534-8823019 13953440322

产品详情

糙面防渗膜具有温度适应性，可焊接性、耐候性和良好的抗老化性、耐化学腐蚀性、耐环境应力开裂性能及抗戳穿性能。因此，特别适合地下工程、采矿工程、垃圾填埋场、污水或废渣处理场作为防渗漏材料用。糙面土工膜是新型防渗材料，分单糙面、双糙面等。

糙面土工膜摩擦系数大，防滑功能强，更加适用于陡坡及垂直防渗，提高工程稳定性。这些部位之所以使用糙面土工膜就是要增强土工膜与坡面的摩擦力，以防止下滑。

糙面土工膜铺设时应注意的这四个要点

一、注意要处理好接缝

在铺设糙面土工膜的时候必定会遇到接缝的问题，因为两块膜之间需要有结合的地方，正常情况下土工膜的接缝处采用热焊的方法，具有非常好的效果,其次也可以使用胶粘接，但是这种方法没有热熔焊接技术粘结的更牢固。

二、注意按照正确的方式铺设

在铺设的时候，应该将糙面土工膜沿着一个方向的原则进行铺开，而且要将每个单元的土工膜走向进行一定的调整，使其达到规范要求，这样有利于后面的焊接工作。铺完之后还应该要用沙袋压住，防止被风吹动，而且要保证边缘接缝的地方足够的干燥清洁。

三、注意做好焊接操作

铺设中非常关键的就是保证土工膜足够的平整，不能有皱折，所以要提前进行调整。并且在焊接的时候应该要找有经验的技术人员来操作，不仅要调整好机器温度和速度，还需要一定的技术才可以。

四、注意环境的影响

不同环境的施工，会达到不同的效果。在土工膜进行施工时，严格遵守操作流程，注意不同的环境，随时根据场地环境调整才会取得更好的铺设效果。