

LM防腐涂料 每公斤多少钱 怎么施工

产品名称	LM防腐涂料 每公斤多少钱 怎么施工
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	施工方法:刷 喷涂 液态类型:水乳型 表干时间:2H
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

LM防腐涂料防腐涂料 多少钱

LM防腐涂料防腐涂料市场价每公斤9元

谁清楚LM防腐涂料是什么涂料？可以用在什么地方？

主要适用于污水处理厂防腐、也适用于生物工程、制药、自来水水厂等环境的防腐，输水管道的防护。也适用于发电厂晾水塔内壁的防腐，垃圾掩埋场砼结构防腐。LM防腐涂料能满足10%的强酸、10%的强碱、10%的盐雾环境下，小时不起泡的防腐涂层经紫外线老化测试，使用寿命在10年以上。

LM防腐涂料防腐涂料是什么？怎么用？

LM防腐涂料防腐涂料是混凝土结构的防护，它适用性强，适用于各种混凝土结构基层。是一种弹性、高度度、环保型防腐涂料

涂料施工

LM防腐涂料防腐涂料 多少钱可采用机械喷涂或人工涂刷。

1、机械喷涂

采用ICP喷涂设备，使用220v单相电机，设备重量仅255公斤，三人组成施工组，每台班可完成3000多平方。

2、人工涂刷

采用150mm以上的长板刷或圆形滚动刷涂刷。涂刷要横、竖交叉进行，达到平整均匀、厚度一致。

LM乙烯基酯复合防腐涂料刷1.5厚一平方大约用多少料请问？

1.5厚的话，大约3公斤料

LM防腐涂料防腐涂料施工操作规程

LM防腐涂料防腐涂料特点是对基层形状、部位、基层种类等无特殊要求，它适用性强，适用于各种基层材料，其施工操作可归纳为以下三个环节。

（一）基层准备

- 1、基层要求平整，表面压实压光，无尖锐棱角，无蜂窝麻面，无起鼓裂纹，否则须处理达到以上要求。
- 2、表面建筑垃圾、浮灰须清除干净。
- 3、阴、阳角应做成R20mm的圆弧。
- 4、基层不应有明水，否则应排除，清扫干净。

（二）材料配制

材料配制可采用机械配制或人工配制。

当需抢工的大面积防腐施工可采用机械喷涂或机械配制（我公司备有专项使用的搅拌设备），一般情况采用人工配制（使用电动搅拌器）。

1. 配合比：

LM防腐涂料防腐涂料为双组分涂料，使用时应按厂家提供的配合比准确计量，搅拌均匀。

2. 搅拌要求：搅拌时把固化剂慢慢倒入液料中并用搅拌器(搅拌系统为公司特制，购料时随料租赁给用户)充分搅拌不少于10分钟，无气泡为止，搅拌时不得加入或混入上次搅拌的残液及其他杂质，配好的涂料一小时内须用完。

3. 清洗：

每次配料完毕及时用清水清洗配料桶及搅拌叶片等器具和设备，否则会影响下一次配料的质量。

环境条件；

环境温度和基体表面温度一般在0 ~ 60 范围内施工，空气相对湿度不超过85%。

基体表面温度必须高于露点温度3 ，防止结露。

包装贮存

本产品为双组份涂料，50kg/桶包装。

产品未开封且经妥善保存，自包装之日起，有效储存期18个月。

贮存在干燥、阴凉场所，避免暴晒，远离热源及火源，运输和贮存5-40 温度范围内。

厂家销售：

长沙惠晨建材科技有限公司采取的的是厂家销售的模式，省去中间繁琐的中间商费用。

厂家销售的模式能够客户直接对接到工厂之中，免去了被假冒伪劣产品欺骗的风险，能够简单地买到便宜实用的涂料。