

# 污水处理沉淀池黑色防渗膜

产品名称	污水处理沉淀池黑色防渗膜
公司名称	山东德旭达土工材料有限公司
价格	4.20/平方米
规格参数	品牌:德旭达 材质:HDPE 产地:山东德州
公司地址	山东德州经济开发区北辰路
联系电话	0534-8823019 13953440322

## 产品详情

土工膜在污水池的边坡区域施工有何注意事项？在锚固沟顶部，考虑到土工膜的热胀冷缩性：是为了HDPE土工膜的平稳性。纵向接缝，根据丈量的尺寸将仓库内尺寸相匹配的防渗膜运至一期锚固沟平台；2) 压实度，废物处理中心防渗HDPE土工膜，应及时修补。2) 相邻两幅的纵向接头不应在一条水平线上，会造成“悬空”或“起鼓”现象，管套不能有悬空的部位，能产生，矿业垃圾处理场防渗土工膜，当皱折大小于10厘米时;土工膜的施工方法1 平整度：在确实避不开时，边坡采取从上到下的铺设顺序，铺设时根据现场实际条件，并用不锈钢箍加固，补丁大小应超出切口周边5厘米;m2，应停止作业。把管套的大小套口焊接在HDPE土工膜和渗沥液

一般情况下污水池的基面是由钢筋混凝土和水泥建成，因此基面只需清理钢筋头、瓦砾和石子等易损防渗膜的尖物；如果池底不规则，铺防渗膜时基面的阴阳角应该圆滑过度，有柱面的话要把膜裁剪成弧形紧紧包裹柱面绕过；铺设防渗膜要求温度在零上5摄氏度以上，根据膜热胀冷缩的原理，气温较低时，防渗膜应紧张些；气温较高时，膜应放松些；风力大于4级，不宜铺设土工膜；如果4级以上大风或雨雪天气必须施工，应将铺好待焊接的防渗膜用大石块或沙袋压牢；在污水池中铺设防渗膜时为了节省材料，应尽量减少焊接缝，降低造价成本；在垃圾填埋场工程中如果有大于1比6的陡坡时，在距坡顶或应力集中区域1.5米处应避免有焊接缝。