

硅胶传真机薄膜软性线路

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 硅胶传真机薄膜软性线路 |
| 公司名称 | 东莞市万发电子有限公司 |
| 价格 | 7.00/片 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市石排镇燕窝村燕窝大道万发电子厂 |
| 联系电话 | 0769-81383071 13728249385 |

产品详情

板材类型 PET薄膜；板材颜色 透明,纯白,浅蓝,浅绿；板材厚度 0.05-0.2MM；耐燃温度 1000C-2800C；曲疲劳强度 30万次；绝缘电阻 5M；设计层数 1-4层；碳银厚度 0.025-0.1MM；附着强度 10 N/cm最小线宽 0.2MM；最小线距 0.25MM；最小焊盘 内层 0.5MM 外层 0.8MM；抗点击强度 100万次；绿油桥能力 4 milUV标准；紫外线固化孔径公差 0.05mm；孔位公差 0.075mm；外形公差 0.075mm；印刷面积 (0.5-160CM)²；测试电压 DC 10-50V；质量标准 GB/T.4588,IPC-A-600F.产品多用于计算器、密码机、万年历、电话机、学习机、语音电子书、电子琴、电子挂历、电子有声挂图、跳舞毯、玩具、汽车天线等生产商。以PET薄膜为基材制成的柔性线路板是一种具有可挠性的印刷线路，它具有柔性好、重量轻、传输性能稳定、耐冲击、价格低廉、绿色环保等诸多优点。特别价格只是普通刚性线路板（PCB）的一半。用在产品的按键部位，可以降低产品成本。

该产品目前被广泛应用于电子机械自动化控制、仪器仪表、医疗设备、消费电子、电脑、通讯、计量及家用电器、玩具等等

欢迎寻问详细的情况及寻价！