

上海樱花屋面保温岩棉板，屋面保温岩棉板厂家，屋面岩棉板价格优质

产品名称	上海樱花屋面保温岩棉板，屋面保温岩棉板厂家，屋面岩棉板价格优质
公司名称	上海宸展实业有限公司
价格	.00/立方
规格参数	
公司地址	上海市宝山区共和新路5000弄（绿地风尚天地）6号楼1005室
联系电话	13512126872 13585692093

产品详情

上海宸展实业有限公司供应：上海樱花屋面保温岩棉板，屋面保温岩棉板厂家，屋面岩棉板价格优质

屋面保温岩棉板是专为各类柔性防水屋面系统设计开发的集保温隔热、防火和隔音降噪等功能为一体的岩棉产品，具有较好的抗压和抗点荷能力，良好的憎水、防潮性能、吸湿和吸水率低、基本不会产生热胀冷缩，尺寸稳定性好，化学稳定性好，耐老化和耐候性良好。

既能够了满足屋面系统施工和维修时承载人员及相差设备重量的需要，同时又能保持稳定的保温、隔音降噪和防火效果。可以用于新建或既有建筑的屋面保温。

屋面保温岩棉板性能如下：

导热系数 $W/(m.k)$ 0.030-0.044 常温

渣球含量%(颗粒直 > 径0.25 mm) 12%以下 符合GB11835-98

不燃性 A 符合GB5464 纤维直径(μ) 4-7

工作温度 -268 ~ 600

酸度系数 $1.5 (SiO_2+Al_2O_3)/(CaO+MgO)$ 吸湿率(%) < 5 符合GB11835-98

密度公差(%) ± 10

树脂含量 岩棉板 3

岩棉毡 1

岩棉管 3.5 符合GB11835-98

憎水率(%) > 98 符合 GB5480

屋面保温岩棉板规格：

长度(mm)1200*600；

厚度：(mm)25-100；

容重：40-400kg/m³；

特殊规格根据要求定做。

包装、运输和储存 产品采用聚乙烯塑料收缩薄膜包装，每包厚度300-400毫米；
在运输和储存过程中中应注意防潮和防止受压变形。

[上海宸展实业有限公司供应：上海樱花屋面保温岩棉板，屋面保温岩棉板厂家，屋面岩棉板价格优质](#)