

# 0Cr18Si2Mo电磁阀铁芯材料，耐腐蚀不锈钢JL-38

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 0Cr18Si2Mo电磁阀铁芯材料，耐腐蚀不锈钢JL-38                      |
| 公司名称 | 苏州华旷冶金科技有限公司                                       |
| 价格   | 38.00/千克   |
| 规格参数 | 牌 号:0Cr18Si2Mo<br>磁通 密度: > 1.45T<br>硬度 HB:160- 220 |
| 公司地址 | 太仓市经济技术开发区上海东路168号8幢                               |
| 联系电话 | 0512-53727566 18913217789                          |

## 产品详情

# 不锈钢电磁阀

### 工业过程自动化控制系统用执行器

不锈钢电磁阀是工业过程自动化控制系统用执行器。它在接受电控信号后能自动开启或关闭，实现对管道中的液体介质的通断或流量调节控制。

广泛地应用于纺织、印刷、化工、塑料、橡胶、制药、食品、建材、机械、电器、表面处理等生产和科研部门以及浴室、食堂、空调等人们日常生活设施中

本阀为分步动作直接导式常闭电磁阀，线圈通电后衔铁先带动小阀开启，大阀在所形成的介质压差和电磁力的作用下而开启。线圈断电，衔铁部件复位，大小阀利用介质压力而紧密关闭。

### 工作原理

#### 编辑 播报

常闭：当线圈通电时，电磁铁芯吸合，卸压孔打开，主活塞由介质压力推动，

打开主阀口，介质流通。

当线圈断电时，主阀口关闭，介质截止。

常开：当线圈通电时，电磁铁芯吸合，卸压孔打闭，主活塞由介质压力推动，

关闭主阀口，介质截止。

当线圈断电时，主阀口打开，介质流通。

不锈钢光亮棒：321 ( 1Cr18Ni9Ti) 316Ti SUS420J2

易切削六角棒：303F. 303Cu. 303F2. 304. 316. 316L. 316LF

易切削不锈钢：303. 303Cu. 316F. 416. 420F. 430F. Y1Cr13. Y1Cr17. Y3Cr13.

( 德标 )：1.4005. 1.4104. 1.4105. 1.4305。

电磁阀芯铁用电磁不锈钢材料:

430F. 430FR. 1J116. 1J117. 00Cr13Si2. 00Cr13Si3. 00Cr17Si2. 00Cr17Si3. 00Cr17Mo2S. 0Cr18Si2Mo2. 4105IL。

美国卡彭特 (18-FM) 430 430F 430FR 8-FM 12-FM 13-FM

日本东北特钢 K-M31 K-M35FLK-M35CS K-M35ST K-M41FK-M62F K-M60 K-M38CSK-M45 K-M57 K-M80 K-M85

德国萨普ZAPP 1.4105IL 1.4005 1.41051.4113IM

意大利MG2-5 MGC MGT FeSi3P FeSi4

草酸线、不锈钢丝、高温合金、不锈钢全软线、不锈钢螺丝线、不锈钢微线、不锈钢线材，走心机研磨棒，圆钢、拉光棒、磨光棒、六角等。可为您定制特殊要求、特殊牌号的电磁阀芯材料ISO/TS16949。

软磁合金是在外磁场作用下容易磁化，去除磁场后磁感应强度又基本消失的磁性合金。其磁滞回线面积小而窄，矫顽力一般低于800A/m，电阻率高，涡流损耗小，导磁率高，饱和磁感高。一般都加工成板材和带材。熔融法制备。主要用作电器、电信工业中的各种铁芯元件（如变压器铁芯、继电器铁芯、扼流圈等）。常用软磁合金有低碳电工钢、阿姆科铁、硅钢片、镍铁软磁合金、铁钴软磁合金、铁硅软磁合金等。