

上海樱花岩棉保温卷毡、缝毡、贴面卷毡，樱花岩棉保温毡价格【优质】

产品名称	上海樱花岩棉保温卷毡、缝毡、贴面卷毡，樱花岩棉保温毡价格【优质】
公司名称	上海宸展实业有限公司
价格	.00/立方
规格参数	
公司地址	上海市宝山区共和新路5000弄（绿地风尚天地）6号楼1005室
联系电话	13512126872 13585692093

产品详情

上海宸展实业有限公司供应：上海樱花岩棉保温卷毡、缝毡、贴面卷毡，樱花岩棉保温毡价格【优质】

联系人：王丹红小姐，手机：18721340014，qq:1617278500，电话：021-56016537-806

樱花岩棉保温卷毡、缝毡、贴面卷毡，是一种柔软的卷状产品，主要由玄武岩制成的多孔纤维状产品，该产品具有优异的吸音，保温和透气性等性能，防火性能达到A级。该产品可根据客户要求生产亲水型产品，也可以在产品的表面单面贴铝箔或玻璃纤维薄毡或玻璃纤维布。

矿岩棉缝毡，是由矿岩棉毡与铁丝网、不锈钢丝网或玻纤布缝制而成的柔软的卷状产品，主要用于大口径管道、储罐、大型设备和异型件、阀门、管接头的保温。

铁丝网和不锈钢丝网缝毡特别适合高温设备的保温。玻纤布，适用于大跨径的工业设备及建筑结构、抗折断、易施工、用在建筑墙体上具有防尘的性能。

矿岩棉卷毡是一种柔软的卷状产品，主要用于大口径管道、储罐和异型件、阀门、管接头，以及建筑墙体、屋顶内保温、空调系统等。

贴面卷毡是在卷毡上贴有铝箔等覆面材料，可起到防潮，增加强度等功效。特别适用圆管道、小设备和空调系统管道，常用于轻钢结构的建筑墙体保温，施工简便，具有更好的防水、防尘、绝热缘和减少在管道工作中液滴发生的功能。

产品性能和规格岩棉保温缝毡、卷毡性能：

1.导热系数： 0.044W/(m.k)(测试平均温度70±5) (仅指基材，不包括覆面材料和缝线)

2.热荷重收缩温度：密度40~100kg/m³ 400 ，密度101~200kg/m³ 600

3.其他特殊尺寸、密度可根据客户要求协商定制。

具体情况如下表：

产品性能	60kg/m ³	80kg/m ³	100kg/m ³	单位	测试标准	导热系数 (25)	0.040	0.038	0.038	W/(m.k)																								
					GB/T 10295	ASTM C177	ASTM C518	最高使用温度	450	650	650																							
								ASTM C411	热荷重收缩温度	400	400	400																						
					GB/T 11835-2007	质量吸湿率	1.0	1.0	1.0	%	GB/T 5480.7	ASTM C1104M	线收缩率	<2	<2	<2	%	ASTM C356	憎水率	99	99	99	%	GB/T 10299	氯离子含量	10	10	10	mg/kg	ASTM C871	燃烧性能	A1	GB 8624	ASTM E136
					ASTM E84	有机物含量	1.0	1.0	1.0	%	GB/T 11835-2007	环保	无石棉，不含CFC\HFC和HCFC																					

包装、运输和储存：

产品采用聚乙烯塑料收缩薄膜包装；

在运输和储存过程中中应注意防潮和防止受压变形。

上海宸展实业有限公司供应：上海樱花岩棉保温卷毡、缝毡、贴面卷毡，樱花岩棉保温毡价格【优质】

联系人：王丹红小姐，手机：18721340014，qq:1617278500，电话：021-56016537-806