

# 上海樱花外墙外保温岩棉板，外墙外保温岩棉板，外保温岩棉板价格，外保温岩棉板厂家

产品名称	上海樱花外墙外保温岩棉板，外墙外保温岩棉板，外保温岩棉板价格，外保温岩棉板厂家
公司名称	上海宸展实业有限公司
价格	.00/立方
规格参数	
公司地址	上海市宝山区共和新路5000弄（绿地风尚天地）6号楼1005室
联系电话	13512126872 13585692093

## 产品详情

上海宸展实业有限公司供应：上海樱花外墙外保温岩棉板，外墙外保温岩棉板，外保温岩棉板价格，外保温岩棉板厂家

联系人：王丹红小姐，手机：18721340014，qq:1617278500，电话：021-56016537-806

外墙外保温岩棉板具有较高的抗压和抗拉拔强度，良好的憎水、防潮性能，吸湿和吸水率极低，基本不会产生热胀冷缩，尺寸稳定性好，化学稳定性好，耐老化，与建筑外墙兼容性好、基本可以与建筑同寿命，同时还具有优异的吸音、保温和透气性等性能，防火性能达到不燃性A级。

可以用于新建或既有建筑的外墙外保温。主要应用于外墙外保温薄抹灰系统和非透明幕墙保温系统中作保温材料，适用于各种砌体或混凝土等密实结构的基层墙体，既可以用于新建、扩建墙体外保温也可用于既有建筑的外墙保温节能改造。

产品性能：抗压强度（10%变形） 40-60kpa

抗拉拔强度(垂直于表面) 7.5-15 kpa

导热系数(25 ) 0.039w/(m·k)

防火性能 A1级

憎水率 99%

酸度系数 1.8

质量吸湿率 1.0% wt

短期吸水量 (部分浸水24h) 0.5kg/m<sup>2</sup>

长期吸水量 (部分浸水28d) 2.0kg/m<sup>2</sup>

降噪系数 (NRC) 0.6 尺寸

稳定性 1.0%

熔化温度 1000

厚度偏差 ± 3mm

直角度 5mm/m

平整度 5mm

环保 无石棉, 不含CFCs, HCFCs和HFCs

上海宸展实业有限公司供应：上海樱花外墙外保温岩棉板，外墙外保温岩棉板，外保温岩棉板价格，外保温岩棉板厂家

联系人：王丹红小姐，手机：18721340014，qq:1617278500，电话：021-56016537-806