

幕墙保温防火岩棉板,上海樱花防火岩棉板,防火岩棉保温板价格,防火岩棉保温板厂家

产品名称	幕墙保温防火岩棉板,上海樱花防火岩棉板,防火岩棉保温板价格,防火岩棉保温板厂家
公司名称	上海宸展实业有限公司
价格	.00/立方
规格参数	
公司地址	上海市宝山区共和新路5000弄(绿地风尚天地)6号楼1005室
联系电话	13512126872 13585692093

产品详情

上海宸展实业有限公司供应：幕墙保温防火岩棉板,上海樱花防火岩棉板,防火岩棉保温板价格,防火岩棉保温板厂家

联系人：王丹红小姐，手机：18721340014，qq:1617278500，电话：021-56016537-806

幕墙保温防火岩棉板是以矿渣和玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤，加入适量的粘结剂加工而成的。产品具有导热系数低、使用温度高，防火不燃、施工便利、节能效果显著，有很高的性能价格比。能有效延缓火势蔓延，在火灾中不产生有毒气体或熔融滴落物，耐高温性能优越，在过火过程中不会扭曲、收缩或变形，是不燃A级防火材料；可为挽救生命、减少财产赢得关键时间。

主要应用于幕墙与结构楼板或隔墙之间的缝隙的防火和烟气封堵，可以用于建筑门窗框架与建筑墙体间的缝隙的填充防火封堵，也可以应用于室内各种穿透墙体、楼板等的管线周围缝隙的防火封堵。产品出厂时是块状制品，在现场安装时，可根据各种缝隙的宽度用刀具将岩棉板延长度方向切成条，注意条的宽度应比填充缝隙的宽度大10%左右，安装时应将岩棉条压入缝隙中，而且岩棉厚度方向应与楼板或墙体的厚度方向一致，以确保更好的防火、封烟作用。

其中70kg/m³ 135厚，110kg/m³ 100厚，具有防火实效1h,128k
100厚具有防火实效2h。用在幕墙防火系统中，主要是这三种规格。

主要性能和技术指标：导热系数 25 0.043w/(m·k) 燃烧性能 A1级 最高使用温度 750 线收缩率
1% 热荷重收缩温度 700 耐火极限 1-2小时 憎水率 99% 酸度系数 2.1 质量吸湿率 1.0% wt
熔化温度 > 1000 环保 无石棉，不含CFCs,HCFCs和HFCs

包装、运输和储存：产品采用聚乙烯塑料收缩薄膜包装，每包厚度300-400毫米；
在运输和储存过程中中应注意防潮和防止受压变形。

上海宸展实业有限公司供应：幕墙保温防火岩棉板,上海樱花防火岩棉板,防火岩棉保温板价格，防火岩棉
保温板厂家

联系人：王丹红小姐，手机：18721340014，qq:1617278500，电话：021-56016537-806