

## 宿迁外墙eps线条厂家 江苏正皓经验丰富

产品名称	宿迁外墙eps线条厂家 江苏正皓经验丰富
公司名称	合肥正皓保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包公大道与祥和路交叉口往北一千米
联系电话	13085055329

### 产品详情

EPS装饰线条是近几年在我国新兴的一种建筑装饰材料，它的出现在国内设计界引起了巨大反响，并且很快得到了国内众多设计师的认可和采纳。EPS线条产品采用工厂化生产。工厂须根据工程图纸，转换为加工图，排布详细的产品加工次序和生产计划，并密切结合现场实际需要安排生产进度。对于现场的反馈情况及时作出反应，根据情况适时作出调整。破损或被切割较大的部位，须先清理待修部位，并用EPS板材切割成与缺损部位相同体积和形状的EPS材料，用粘结剂粘贴到位，表面再覆盖抹面砂浆和耐碱网格布，并搭接到周边50mm以上。

EPS线条公司开发的主要产品EPS轻体构件是未来主导外墙装饰的新型绿色建材，EPS线条是一种新型的外墙装饰线及构件，它能完全替代传统的GRC水泥构件，更适用于安装外墙EPS。EPS装饰线主要是用聚合物砂浆与墙面进行粘结，聚合物砂浆是将有机胶加到无机材料水泥砂浆搅拌制成，使用寿命长，外墙eps线条厂家，粘结牢固。EPS线条均为定长成品现场拼接而成，若需非定长线条拼接时先量好尺寸，再粘贴到位。安装时须尽量使接缝处贴合、密封。待粘结剂养护24小时后，在接缝处涂刷一层抹面砂浆，随即铺贴一层宽度100mm的耐碱网格布或无纺布，再涂刷一层抹面砂浆，待干。

主要产品有雕花、窗套线、腰线、门套线、檐口线、梁托、罗马柱、门饰、装饰构件等产品，并且可以接受图纸订做。EPS泡沫线条施工现场的事项：针对水泥基外墙外保温的合

肥泡沫线条中应该采用抗裂砂浆，重量比控制干粉：4，水：5的比例，做到充分搅拌以达到均匀，以方便使用。不应在大风环境中或夏天阳光直射的墙面上施工，以避免材料在施工过程中失水过快而产生毛细裂缝。2天后即完全干燥硬化。

宿迁外墙eps线条厂家-江苏正皓经验丰富由合肥正皓保温材料有限公司提供。合肥正皓保温材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！