

Q355D方矩管-S355J2H无缝方管

产品名称	Q355D方矩管-S355J2H无缝方管
公司名称	山东海鼎钢管有限公司
价格	7000.00/吨
规格参数	产品规格:高强度方管 品牌:海鼎钢管 服务:定尺加工
公司地址	山东省聊城市经济开发区汇通物流园汇通大厦1608室
联系电话	0635-8881006 15163553322

产品详情

Q355D方矩管-S355J2H无缝方管

为了增加咬入性，大型穿孔轧辊一般在入口锥上加工有深度为0.8~1.2mm的网状花纹。综合厂家的材质选择及使用情况，笔者认为：穿孔机轧辊选用铸造50Mn、60CrMnMo等中碳合金钢材质较合适，一是具有较好的强度及耐磨性，二是适用于轧制各种材质钢管。硬度控制在HB200-240较合理。3轧管机毛管轧制是热轧无缝钢管生产的主要变形工序，其作用是使毛管壁厚接近或达到成品管壁厚，和消除毛管在穿孔过程中产生的纵向壁厚不均，另外还可提高荒管内外表面质量，控制荒管外径和圆度。

山东海鼎钢管有限公司地理位置优越，交通十分便利。我公司是一家集生产、销售为一体的大型钢材企业，公司拥有的冷拔无缝钢管生产线4条，热连轧无缝钢管生产线3条，精密无缝钢管生产机组10台。主要生产外径：φ35-650mm热轧无缝钢管，φ6-273mm冷拔无缝钢管，φ6-219mm精密无缝钢管。*****长度可生产无缝钢管17米以上，尺寸度能达到0.5mm。公司生产的钢材，全部符合标准。公司现货库存12000吨以上，市场常用钢管规格和钢管材质都备有现货，解决因为定做时间长而着急的客户。

公司为了方便客户需求，现经过公司努力，已成为衡阳华凌、宝钢、冶钢、烟台鲁宝、包钢、鞍钢、天津大无缝、墨龙钢铁、建龙钢铁、江苏振达、江阴长江钢管、安阳凤宝、安阳、新兴铸管的华北地区特级协议户。通过我们订购，价格低，生产时间快，解决中间繁琐订货流程。也可以为客户代订合金钢板，钢板，工字钢，角钢，槽钢，不锈钢管，不锈钢板，焊接钢管，无缝方管，焊接方管，冷拔方管，镀锌钢管，镀锌无缝管等其他钢材品种。

公司主要销售钢种：（Q345D-Q345B-Q345C-Q345E-Q355-Q390-20#）热轧钢管，冷拔钢管，精密钢管，高压钢管，耐磨钢管，耐酸钢管，耐高温钢管，高压锅炉管，低温钢管，化肥钢管，石油裂化钢管，结构钢管，流体钢管，低中压锅炉管。

公司主要销售材质：Q345D、Q345B、Q345C、Q345E、Q355B、Q390B、20#、10#、20#、35#、4

5#、20#3087 20G5310、Q345B、Q345C、Q345D、Q345E、16Mn、Q355B、Q355C、Q355D、Q355E、27 SiMn、20CrMo、30CrMo、35CrMo、42CrMo、20Cr、30Cr、40Cr、15CrMoG、12Cr1MoVG、20CrMnTi、37Mn5、45Mn2、40Mn2、15CrMo、12Cr1MoV、1Cr5Mo、10CrMo910、SA-210C、SA-106B、T12、P12、T22、P22、P91、T91、P92、T92。J55、K55、N80、P110、L245/x42、L290/x50等等

公司生产产品标准：GB/T8162（结构管）、GB/T8163（流体管）、GB/T3087（低中压锅炉管）、GB/T5310（高压锅炉管）、GB/T9948（石油裂化管）、GB/T17396（液压支柱管）、GB/T6479（化肥专用管）、GB/T3639（冷拔或冷轧精密无缝钢管）、GB/T18984（低温管道钢管），还有美标ASTM,ASME,德标，欧标，日标等等。

公司通过ISO9001质量管理体系认证、美国石油协会API审核，特种设备生产许可证审核，2014年被评为省级守合同重信用企业，荣获聊城市质量奖、山东产品荣誉称号，山东省消费者满意单位、农行山东省分行AA信用企业、山东省银行业*****诚信客户。

在今后的发展过程中，公司将努力向多元化、规模化方向发展。在无缝钢管制造方面，以不断开发新品种，提高合格率，降低生产成本为三条发展主线，以更优的产品，更低的成本，更强的优势不断扩大市场占有率。在金属商贸物流方面，以电子商务、信息交易、金融投资担保等为主要发展方向。

公司总经理携全体员工恭候各地新老客户光临本公司，实地考察、指导工作、增进了解、互惠互利。

公司宗旨：

经营理念：诚信 共赢

诚 信：诚实守信，以信立市。

企业作风：团结 务实

团 结：团结是金，众志成城。

务 实：干实事，求实效，增实力，创实业。

基本的泵用集装式密封的结构是按照整个泵工业的通用验收要求设计的。通过装有可选用的冷却装置（适用于高温装置）或者可选用的气体净化系统（保护密封元件免受环境腐蚀），集装式密封可以应用于更广泛的领域。这种密封技术还有独特的准确监控主密封性能的能力，并且能在严重事故发生前预测故障或识别问题。由于二次磁性流体密封拦截了全部主密封的蒸汽泄漏，所以一个简单的流量计就可准确地监控主密封，并且在泄漏过大时发出报警信号。

Q355D方矩管-S355J2H无缝方管

输入模块接收两路阀门检测脉冲输入，即脉冲A与脉冲B。在运行状态下，脉冲A输入时指示灯A亮，脉冲B输入时指示灯B亮。输入顺序为AB，表示开阀。输入顺序为BA表示关阀。阀门检测脉冲A和B信号必须部分叠加，否则不能正常检测阀门开度。通过PLC的输出模块OC225控制两个继电器，继电器有两组常开常闭输出触点，1组为开阀输出触点，1组为关阀输出触点。开阀时，当阀门开度大于或等于所设阀门限位值时开阀输出触点动作，阀门开度小于所设阀门限位值时开阀输出触点动作，关阀时开度小于所设阀门限位值时开阀输出触点复位。