

Q500B方矩管-B510高强度方管

产品名称	Q500B方矩管-B510高强度方管
公司名称	山东海鼎钢管有限公司
价格	7000.00/吨
规格参数	产品规格:高强度方管 品牌:海鼎钢管 服务:定尺加工
公司地址	山东省聊城市经济开发区汇通物流园汇通大厦1608室
联系电话	0635-8881006 15163553322

产品详情

Q500B方矩管-B510高强度方管

山东海鼎钢管有限公司公司技术力量雄厚、生产设备齐全、检测手段先进、管理机构健全。生产的“海鼎钢管”牌系列不锈钢管、高压管、锅炉用管、热交换器用管、三化管、卫生管等产品，不但深受石油、化工、、航天、核能、机械、医药等行业的青睐，而且远销美国、俄罗斯、韩国、厄瓜多尔等国，并受到异国好评。

Q500B方矩管-B510高强度方管

过烧钢在轧制时会产生严重的破裂。因此过烧是比过热更为严重的一种加热缺陷。过烧钢除重新冶炼外无法挽救。避免过烧的办法：合理控制加热温度和炉内氧化气氛，严格执行正确的加热制度和待轧制度，避免温度过高。温度不均钢坯加热速度过快或轧制机时产量大于加热能力时易产生这种现象。温度不均的钢坯，轧制时轧件尺寸精度难以稳定控制，且易造成轧制事故或设备事故。避免方法：合理控制炉温和加热速度；做好轧制与加热的联系衔接。

本着“以人为本、以信为本”的经营宗旨，为您提供高技术含量及具竞争力的中信牌不锈钢无缝管，以周到的服务满足您的业务需求。开拓创新是我中信企业的动力。追求产品的卓越品质是我们中信企业的质量方针。关注客户的需求是我们中信企业的主题。诚信服务使客户满意是我们中信企业经营目标。

“一握中信手，永远是朋友”我们热忱欢迎社会各界有识之士加盟中信事业，紧密合作共同发展！

我们生产的主营产品为：不锈钢无缝钢管。

材质：304，304L，321，316，316L，316Ti，309S，310S，904L，2205等。

执行标准：GB/T14976-2002，GB13296-2007，ASTM A312，ASTM A213等。

不锈钢无缝钢管生产范围：外径 6--630mm × 壁厚1--40mm。

材质：304、304L、321、316/316L、310S（2520）、201、202、301 GH2030、317L、347H? 940

、940L以及双相钢 标准：ASTM/A312、A213、A269、A511、JIS、G3459、G3463、DIN17456、17458、

GB14975、GB14976、GB13296、GB5310 1、特色产品 - 生产不锈钢方管、不锈钢矩形管、不锈钢圆管
2、质量体系 - ISO体系 3、成品检测 - 齐全的检测设备 4、行业经验 - 超过20年
5、管理系统 - 内部软件 6、成品库存 - 超过800吨储备
7、原材料库存 - 超过800吨储备 8、货物出运 - 超过20个

由于快速加热，珠光体通过无扩散转化为奥氏体；由于快速冷却，奥氏体通过无扩散转化为马氏体，同时残余奥氏体量增加，碳来不及扩散，使过冷奥氏体碳含量增加，马氏体中碳含量增加，硬度提高。激光加热表面淬火后，工件表层获得极细小的板条马氏体和孪晶马氏体的混合，且位错密度极高，表层硬度比淬火 + 低温回火提高2%，即使是低碳钢也能提高一定的硬度。激光淬火硬化层深度一般为.3 ~ 1mm，硬化层硬度值一致。在少氧化热处理技术的发展趋势中，可控气氛和真空热处理的发展迅猛。在目前少品种、大批量生产中，尤其是碳素钢和一般合金结构钢件的光亮淬火、退火、渗碳淬火、碳氮共渗淬火、气体氮碳共渗仍以应用可控气氛为主要手段。所以可控气氛热处理仍是先进热处理技术的主要组成部分。制备气氛的气源。我国在掌握和推广可控气氛过程中，在解决气氛问题上走过了漫长的道路。早的吸热式气氛发生炉主要用液化气，即纯度较高的丙烷或丁烷。