

河道连锁护坡砖模具 塑料六角护坡模具 鑫鑫工作过程

产品名称	河道连锁护坡砖模具 塑料六角护坡模具 鑫鑫工作过程
公司名称	保定市清苑区鑫鑫模盒模具加工厂
价格	25.00/个
规格参数	规格:常规
公司地址	保定市东郊工业园区
联系电话	17325538666 13403121185

产品详情

保定鑫鑫锁护坡模具疲劳断裂性能:模具工作过程中,在循环应力的长期作用下,往往导致疲劳断裂。连锁护坡模具在众多的护坡模具当中是使用频率比较高的款模具产品。连锁护坡模具在使用的过程中,需要额外注意轻拿轻放,相对来说这样可以增加模具的使用次数。

塑料六角护坡模具进给系统的传动要求准确、无间隙。因此,要求进给传动链中的各环节,如同服电动机与丝杠的连接、丝杠与螺母的配合及支承丝杠两端的轴承等都要消除间隙。如果经调整后仍有间隙存在,可通过数控系统进行间隙补偿,但补偿的间隙量不超过0.05mm。因为传动间隙太大对加工精度影响很大,特别是在镜像加工(对称切削)方式下车削圆弧和锥面时,传动间隙对精度影响更大。