

动力源通信电源DUMC-48/75 动力源48v75A

产品名称	动力源通信电源DUMC-48/75 动力源48v75A
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:动力源 型号:DUMC-48/75 规格:48v75A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

产品详情

动力源DUMC-48/60嵌入式电源系列智能开关电源是北京动力源科技股份有限公司集多年研发和生产智能开关电源系统的经验，根据信息产业部行业标准，结合国内供电状况和使用要求，设计、生产的高新技术产品。产品系列容量齐全，安装方式多样性，它与蓄电池配接后组成不间断直流供电系统，可用于固网通信、移动通信、电力、铁路、广电、交通、石油、水利、银行等需要直流电源的场所。

动力源DUMC-48/60嵌入式电源适用领域

固网通信、移动通信、电力、公安、铁路、水利、交通、石油、银行等需要小功率直流电源的场所，尤其适用于移动通信

室内分布基站或接入网设备供电。

动力源DUMC-48/60嵌入式电源系统容量

DUMC-48/15H1 15A ~ 30A整流器1 ~ 2台

DUMC-48/20H1 20A ~ 40A整流器1 ~ 2台

DUMC-48/15H2 15A ~ 45A整流器1 ~ 3台

DUMC-48/20H2 20A ~ 60A整流器1 ~ 3台

动力源DUMC-48/60嵌入式电源技术参数

1.交流配电

交流输入 单相220V/32A/2P断路器，1路

2.直流配电 (DUMC-48/15H1 (20H1))

电池 熔断器20A , 1个

输出分路 20A × 1 , 10A × 1熔断器

直流配电 (DUMC-48/15H2 (20H2))

电池 断路器50A , 1个

输出分路 25A × 2 , 10A × 2 , 6A × 1断路器

3.整流器DZY-48/15H (20H)

交流输入电压 单相90V ~ 300V

交流输入频率 50Hz ± 10%

直流输出电压/电流 48V/15A (20A)

效率 90%

4.系统参数

稳压工作范围 -43V ~ -58V

稳压精度 $\pm 0.6\%$

均流误差 $\pm 3\%$

5.控制器DKD37 (DKD39)

工作电压 直流39V ~ 60V

主要功能 系统检测、参数设置、电池维护、

故障记录、三遥功能、汉字液晶显示 (DKD39)

机械参数（外形尺寸：宽×深×高 单位：mm 重量）

DUMC-48/15H1(20H1) 442 × 280 × 43.6 6.5Kg

DUMC-48/15H2(20H2) 442 × 280 × 87.2 13Kg

DZY-48/15H(20H) 126 × 208 × 41.6 1.7Kg

DKD37 66.5 × 208 × 40.5 0.9Kg

DKD39 126 × 208 × 40.5 1.2Kg

动力源DUMC-48/60嵌入式电源特点：

01. 市电适用范围宽，适应我国不同地区电网的能力强，谐波小
02. 重量轻，体积小，便于搬运，节省机房空间，对机房承重要求低
03. 整流器采用有源功率因数校正技术，节省能源，减少运营费用

04. 整流器采用软开关变换技术，效率高，温升高，寿命长

05. 整流器静态功耗少，采用休眠节能工作方式可有效节省电能

06. 整流器采用无工频变压器设计，表面贴装工艺，体积小、重量轻

07. 电源系统采用平均和民主均流兼容使用技术，系统的可靠性高