

## 港口机械高压卷盘电缆，港机电缆

产品名称	港口机械高压卷盘电缆，港机电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:KBOFLEX 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

### 产品详情

港口机械高压卷盘电缆可安装在干燥或潮湿的室内或潮湿的工业环境中，也可用于露天安装。此类电缆在使用中往往要求弯曲半径较小。港口机械高压卷盘电缆弯曲半径取决于电缆结构和外径，港口机械高压卷盘电缆本身及其安装和使用方式。在正常使用条件下，港口机械高压卷盘电缆可安装在高温和有化学腐蚀的环境中。港口机械高压卷盘电缆的黑色耐各种气候条件的聚醚型聚氨酯外护套，完全能满足这类使用条件。港口机械高压卷盘电缆随拖轴或其它类似装置的导向进行收展运动。港口机械高压卷盘电缆应用于卷筒机、运输机械及输送机，港口机械高压卷盘电缆同时亦可在拖链系统中用作卷筒和拖曳电缆。港口机械高压卷盘电缆，港机电缆，上海科邦特种电缆厂。

港口机械高压卷盘电缆使用抗拉—柔性包裹材料-无纺布包裹线身+抗拉丝填充；方便—芯线绝缘颜色可依据客户要求订制；采用聚醚型聚氨酯PUR复合料，耐弯曲—优化成缆节距+特殊结构设计+精心选材，适用于高频弯曲场合不断芯；港口机械高压卷盘电缆，港机电缆，上海科邦特种电缆厂。港口机械高压卷盘电缆使用多股精绞无氧铜丝做导体保证了线身的柔软性；采用抗电子干扰—拖链电缆整体镀锡铜丝编织屏蔽密度85%以上，有效的抵抗了外部高频电磁干扰。

港口机械高压卷盘电缆为用户提供替代进口的拖链电缆，或者用户要求较高的拖链电缆，港口机械高压卷盘电缆使用的聚醚型聚氨酯PUR复合料外护套在电缆来回弯曲运动是有效的起到缓冲作用。港口机械高压卷盘电缆，港机电缆，上海科邦特种电缆厂。耐磨、耐油、防水、抗老化—特种柔性专用护套料（颜色可由客户选定）弯曲寿命600万次以上护套不破裂。

港口机械高压卷盘电缆结构：

导体：多股精绞超细无氧铜丝

绝缘：高机械性能TPEE绝缘

颜色：4芯芯线分色

内衬层：特殊无纺布包裹缠绕

屏蔽：镀锡铜网编织屏蔽，密度85%以上

护套：聚醚型聚氨酯PUR复合料

颜色：护套颜色黑色，其它颜色可自行选定。

港口机械高压卷盘电缆技术参数：

工作电压 $U_0/U$ ：0.6/1kV

测试电压：3000V

绝缘电阻：10M /km (20 )

弯曲半径：固定安装：6\*D

移动安装：10\*D

使用温度：-45 ~120

阻燃特性：参照VDE 0472-804部分B类测试标准，和IEC 60332-1

符合认证：CE RoHS