

PE吹膜机

产品名称	PE吹膜机
公司名称	瑞安市天源包装机械有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市
联系电话	0577-80587809

产品详情

特点：

特点：

用于吹制高低压聚乙稀，产品广泛用于复合膜，包装膜，农业复盖膜，纺织品，服装袋等包装；主电机采用变频调节器，增加了主机调速的稳定性，并可节电30%，螺杆料筒采用38铬钼铝。经氮化处理，牵引机架采用升降式，不管吹大、小规格薄膜均能合其冷却效果达到最佳：

型号：Model	TL-A50	TL-A55	TL-A60	TL-A65	TL-A75
螺杆直径 Screw Diameter	50	55	60	65	75
螺杆长径比 Screw Ratio(L/D)	28 : 1	28 : 1	28 : 1	28 : 1	28 : 1
螺杆转速 Screw Speed	10-100r/min	10-100r/min	10-100r/min	10-100r/min	10-100r/min
主机功率	11	15	18.5	22	30

Power of Main Motor					
最大挤出量 Main Output (kg/h)	30	40	60	70	100
薄膜最大折径 Max.Folding Width of Film (mm)	600mm	800mm	1000mm	1200mm	1500mm
薄膜单面厚度(mm) Single-side Thickness of Film	0.01-0.10mm	0.01-0.10mm	0.01-0.10mm	0.01-0.10mm	0.01-0.10mm
总功率 Total Power (kw)	22	26	30	36	46
机重 (T) Weight of Machine	2	2.3	2.6	3	4
外形尺寸(mm) Overall Dimension	4000 × 1800 × 3600	4200 × 2000 × 4000	4600 × 2300 × 4200	4800 × 2500 × 4500	5200 × 2800 × 5000