

双收卷升降旋转吹膜机组

产品名称	双收卷升降旋转吹膜机组
公司名称	瑞安市天源包装机械有限公司
价格	40000.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市
联系电话	0577-80587809

产品详情

特点：特点用于吹制高低压聚乙烯,产品广泛用于复合膜,包装膜,农业复盖膜，纺织品，服装袋或膜等包装；主电机采用变频调节器速，增加了主机调速的稳定性，并可节电子工业30%，螺杆料筒采用38铬钼铝，经氮化处理，牵引机架采用升降式，不管吹大、小规格薄膜均能使其冷却效果达到最佳；双剖双收卷：采用三只矩电机，可保持适宜的张力，使收卷整齐，换卷方便；旋转机头：可使薄膜的厚薄均匀，收卷面更平整更均匀，特别适合复合膜、印刷膜。主要技术参数

型号	TL-B50	TL-B55	TL-B65	TL-B65-1	TL-B75型
螺杆直径	50	55	60	65	75
螺杆长径比	28 : 1	28 : 1	28 : 1	28 : 1	28 : 1
螺杆转速	10-100r/min	10-100r/min	10-100r/min	10-100r/min	10-100r/min
主机功率	11	15	15-18.5	18.5-22	30
最大挤出量(kg/h)	35	50	65	80	120
					1500mm

薄膜最大折径(mm)	600mm	800mm	1000mm	1200mm	
薄膜单面厚度(mm)	0.01-0.10mm	0.01-0.10mm	0.01-0.10mm	0.01-0.10mm	0.01-0.10mm
总功率(kw)	22	26	30	36	46
机重(T)	2	2.3	2.6	3	4
外形尺寸(mm)	4000 × 1800 × 3600	4200 × 2000 × 4000	4600 × 2300 × 4200	4800 × 2500 × 4500	5200 × 2800 × 5000